



ZKCF500

Pair of 4k Passive Transceivers



Características

- Transmisión en tiempo real por cable UTP CAT5E / 6;
- Pasivo, sin necesidad de fuente de alimentación;
- Excelentes capacidades anti-trueno, anti-estático y anti-interferencia;
- Formato compatible: HDCVI / TVI / AHD / CVBS;
- Con conector BNC hembra y terminales de rosca enchufables.

Especificación técnica				
Modelo	ZKCF800			
Propiedades				
Señal de transmisión	1-CH			
Tipo de cable de red	UTP CAT5E / 6 (material: CU)			
Propiedades de transmisión	HDCVI	720P: máximo 400m (1312,34 pies)	1080P: máximo 250 m (820,21 pies)	4M / 6M / 4K: máximo 200m (656,17 pies)
	TVI	720P: máximo 400m (1312,34 pies)	1080P: máximo 250 m (820,21 pies)	4M / 5M: máximo 200m (656,17 pies)
	AHD	720P: máximo 400m (1312,34 pies)	1080P: máximo 250 m (820,21 pies)	4M / 5M: máximo 200m (656,17 pies)
Propiedades de transmisión de video				
Conector de video coaxial	BNC-M			
Forma de conexión	RJ45			
Formato compatible	HDCVI / TVI / AHD / CVBS			
Resolución	720P / 1080P / 4MP / 5MP / 4K			
Proteccion				
ESD	1a nivel de electricidad de descarga de contacto 3 1b			
	nivel de electricidad de descarga de aire 3 Según:			
	IEC61000-4-2			
Conector de cable UTP	2KV (modo diferente), 4KV (modo común)			
	Por: IEC61000-4-5			
Impedancia				
Impedancia macho BNC	75 ohmios			
Impedancia del cable UTP	100 ohmios			
Propiedades físicas				
Peso	40 g (0,09 libras) (1 par)			
Dimensión (LxAnxAI)	173,8 mm x 19,5 mm x 21 mm (6,84 "x0,77" x0,83 ")			
Cáscara	abdominales			
Color	Negro			
Ambiental				
Temperatura de funcionamiento	- 30 °C ~ + 70 °C (- 22 °F ~ + 158 °F)			
Humedad de funcionamiento	<95% de humedad relativa			
Temperatura de almacenamiento	- 40 °C ~ + 80 °C (- 40 °F ~ + 176 °F)			

Application and use



Package information

ZKCF800 1-Channel HDCVI Passive Balun * 1 Pair