

DH-PFL1640-L12PE

Lente motorizada de 12MP 1.1" F1.4 16-40 mm (iris P)



Resumen del sistema

Las lentes Dahua de 1,1" y 16-40 mm con corrección IR son adecuadas para cámaras con sensores de imagen grandes de 1,1", lo que hace que las tomas nocturnas sean más brillantes y claras.

Funciones

Corrección de infrarrojos

Corrección IR con 850 nm y 750 nm

Amplia cobertura

Distancia focal de 16-40 mm

Sensor de imagen grande

Tamaño del sensor de imagen de 1,1"

Escena

Aplicable a cámaras relacionadas con temas de tráfico.

Especificación técnica

General

Tamaño del sensor de imagen	1,1"
Longitud focal	16 mm-40 mm
Píxel	12 megapíxeles
Máx. Abertura	F1.4
Corrección de infrarrojos	Sí
Ángulo del rayo principal (CRA)	<7,5° (O) y (T)
Longitud óptica total	130mm
Longitud focal trasera del reborde	17,5mm
Focal trasero mecánico Longitud	11,61 milímetros

- 12MP para una imagen excelente
- Adecuado para capturar rostros en condiciones de poca luz con gran apertura; aplicable a disparos de alta definición por la noche con corrección IR
- Sensor de imagen de 1,1", instalable en la mayoría de las cámaras de control de tráfico
- Interfaz estándar, fácil instalación y gran compatibilidad con cámaras

Campo de visión	1,1": Ancho: 60,3° × 50,1° × 34,4° T: 25,3° × 21,2° × 14,7° @17,55 mm × 14,4 7 mm × 9,936 mm (Diagonal × Horizontal × Vertical) 1": O: 55,7° × 49° × 25,9° T: 23,5° × 20,7° × 11,1°@16,1 mm × 14,13 mm × 7,45 mm (Diagonal × Horizontal × Vertical)
Distorsión	- 9% (P)-1,2% (T)
Distancia mínima al objeto (MOD)	1,5 m (4,92 pies) (Ancho)-2,5 m (8,20 pies) (T)
Control de zoom	Motorizado
Control de enfoque	Motorizado
Control de iris	P-iris
Tipo de montaje	montaje C
Dimensiones del producto	Ø66 mm × 112,4 mm (Ø2,60" × 4,43")
Color	Negro
Caja	Metal
Peso neto	0,709 ± 0,005 kg (1,56 ± 0,01 libras)
Peso bruto	0,815 ± 0,005 kg (1,80 ± 0,01 libras)
Método de embalaje	20 unidades en cada caja
Dimensiones del embalaje	615 mm × 345 mm × 250 mm (24,21" × 13,58" × 9,84") (largo × ancho × alto)
Temperatura de funcionamiento	- 30°C a +70°C (-22°F a +158°F)
Humedad de funcionamiento	≤95% (HR)
Temperatura de almacenamiento	- 40°C a +70°C (-40°F a 158°F)
Humedad de almacenamiento	≤95% (HR)

Información sobre pedidos		
Tipo	Modelo	Descripción
Lente HD	DH-PFL1640-L12PE	Dahua 12MP 1.1" F1.4 16-40 mm Lente motorizada (P-iris)
Lente HD	PFL1640-L12PE	General 12MP 1.1" F1.4 16-40 mm Lente motorizada (iris P)

Dimensiones (mm[pulgadas])

