

DH-AC64

Control de acceso inalámbrico de 10 puertos DH-AC64



- Control de acceso inalámbrico.
- WAN 2 × 2,5 GE, LAN 8 × GE + 2 × 10 GE SFP+, 1 × USB.
- Puerta de enlace todo en uno.
- Gestión de AP 802.11ax serie DH-AWA.
- Modos de reenvío flexibles.
- Funciones de itinerancia inteligente.



Resumen del sistema

El controlador de acceso inalámbrico (AC) de la serie DH-AC está bien diseñado y posicionado para redes PYME. Cuenta con integración de funciones de CA y puerta de enlace, lo que reduce la cantidad de dispositivos y el TCO en la red. Viene con gestión de control de usuario granular estándar, gestión integral de recursos de RF, control de seguridad inalámbrico 7 × 24, itinerancia rápida de capa 2 y capa 3, QoS sólida y doble pila IPv4/IPv6. Cuando se combina con el punto de acceso (AP) de la serie DH-AWA, sirve como una solución de control de acceso ideal para el acceso WLAN de la red SMB.

Funciones

WEB mínima

Diseñado con una WEB gráfica minimalista, fácil de operar, que mejora la eficiencia de la configuración.

Múltiples métodos de gestión

Admite múltiples métodos de administración e inicio de sesión, como WEB, CLI, SNMP, SSH y Telnet.

Escena

El controlador de acceso (AC) inalámbrico de la serie DH-AC está bien diseñado y posicionado para redes PYME. Cuenta con integración de funciones de CA y puerta de enlace, lo que reduce la cantidad de dispositivos y el TCO en la red.

Viene con gestión de control de usuario granular estándar, gestión integral de recursos de RF, control de seguridad inalámbrico 7 × 24, itinerancia rápida de capa 2 y capa 3, QoS sólida y doble pila IPv4/IPv6. Cuando se combina con el punto de acceso (AP) DH-AWA, sirve como una solución de control de acceso ideal para el acceso WLAN de la red SMB.

Especificaciones Tecnicas

Hardware

Ranuras de Funcion	2 × 100 M/1 G/2.5 G Base-T Ethernet Port 8 × 10/100/1000 M Base-T Ethernet Port 2 × 10 GE SFP+ Port
Modulo de Conexion	100–240 VAC, 50/60 Hz
Boton de Reset	Si
Puesrto WAN	2 × 100 M/1 G/2.5 G Base-T Ethernet Port

Funciones

NAT	Si
-----	----

General

Memoria	2GB
---------	-----

Dimensiones (mm/inch)

