

# LM24-L200

Monitor FHD de 23,8 "



## Características :

- Panel LCD de nivel industrial, apto para funcionamiento continuo 24/7
- Procesamiento digital de alta fidelidad para un video brillante y vívido
- Admite entrada y salida de señal CVBS
- El soporte de escritorio incluido se puede quitar fácilmente para el montaje VESA estándar
- Altavoces incorporados



## Especificación técnica

### Modelo

|        |           |
|--------|-----------|
| Modelo | LM24-L200 |
|--------|-----------|

### Monitor

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Tamaño de pantalla          | 23,8 "                  |
| Relación de aspecto         | 16: 9                   |
| Resolución                  | 1920 × 1080 (FHD)       |
| Iluminar desde el fondo     | LED                     |
| Brillo / luminancia         | 250 cd / m <sup>2</sup> |
| Relación de contraste       | 1000: 1                 |
| Color de pantalla           | 16,7 millones (8 bits)  |
| Ángulo de visión (H / V)    | 178 ° (H) / 178 ° (V)   |
| Tiempo de respuesta         | 5ms                     |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz                   |

### Interfaces

|         |  |        |
|---------|--|--------|
| Entrada | BNC × 1, VGA × 1, HDMI × 1, Audio × 1, S-video × 1 |        |
| Salida  | BNC × 1, audio × 1                                 |        |
|         | Altavoz  | 2W × 2 |

### General

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Fuente de alimentación | AC100 ~ 240V (+/- 10%), 50/60 Hz |
|------------------------|----------------------------------|

|                                |   |                |
|--------------------------------|---|----------------|
| Consumo (estándar)             | ≤35W  |                |
| Consumo (en espera)            | ≤0.5W   |                |
| Tipo                           | Interno                                       |                |
| Peso neto                      | 4,25 kg (9,4 libras)                          |                |
| Peso bruto                     | 5,9 kg (13,0 libras)                          |                |
| Ancho del bisel                | 23 mm (U), 22 mm (R / L), 24,5 mm (B)         |                |
| VESA                           | 100 × 100 mm (3,9 "× 3,9")                    |                |
| Dimensión sin base (W × H × D) | 577.00x347.70x51.20mm (22.7 "× 13.7" × 2.0 ") |                |
| Paquete (W × H × D)            | 626 x 453 x 116 mm (24,6 "× 17,8" × 4,6 ")    |                |
| Ambiente de trabajo            | Temperatura                                   | 0 ° C ~ 40 ° C |
|                                | Humedad                                       | 10% ~ 85%      |

### Accesorio

|          |  |
|----------|--|
| Estándar | Cable VGA, cable de alimentación, pedestal |
| Opcional | Soporte para colgar                        |

### Certificaciones

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Certificaciones | CE / FCC |
|-----------------|----------|

Dimensiones (mm)

