

DHI-ESL-BLK01-600

Fuente de alimentación para carril DIN LCD de 600 mm



- Uso cómodo y flexible.
- Seguridad inigualable.
- Amplia aplicación.

Introducción

La fuente de alimentación de riel DIN EAS tiene una amplia aplicación. La posición del enchufe se puede ajustar de manera flexible para facilitar el uso de varias pantallas de visualización con diferentes posiciones de enchufe, lo que facilita su instalación y uso.

Características

Uso flexible

Las posiciones de los enchufes se pueden ajustar de forma flexible para facilitar el uso de varias pantallas de visualización con diferentes posiciones de enchufes.

Seguridad inigualable

Presenta resistencia a descargas eléctricas y resistencia a altas y bajas temperaturas.

Escena

Adecuado para centros comerciales, supermercados y más.

Especificaciones técnicas

Actuación

Modelo	DHI-ESL-BLK01-600
Material	Aluminio

General

Maquina desnuda Dimensiones	600 mm × 20 mm × 26,5 mm (23,62" × 0,79" × 1,04")
Peso neto	0,20 kg (0,44 libras)
Peso bruto	0,23 kg (0,51 libras)
Caja exterior Embalaje	20 piezas/caja
Caja exterior Dimensiones	640 mm × 200 mm × 75 mm (25,2" × 7,87" × 2,95)
Embalaje Método	Caja de cartón
Certificaciones	Cumple con RoHS Directivas 2011/65/UE, 2015/863/UE y reglamentos REACH tal y como se definen en el Reglamento CE nº 1907/2006 y modificaciones posteriores.

Restricciones ambientales

Temperatura	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Humedad	90% HR

Información de pedidos

Tipo	Modelo	Descripción
Serie ESL-B	DHI-ESL-BLK01-600	Fuente de alimentación para carril DIN LCD de 600 mm