

# DHI-LM43-F400

Monitor LED UHD de 43"



**Características:**

- Resolución 4K Ultra HD
- Adecuado para funcionamiento continuo 24 horas al día, 7 días a la semana
- Tiempo de respuesta de 8 ms sin desenfoco de movimiento, vibraciones ni imágenes fantasma
- colores de 10 bits, para una experiencia visual realista e inmersiva
- Procesamiento digital de alta fidelidad para un vídeo brillante y vívido
- Ángulo de visión extra amplio de 178°/178° para un rendimiento de visualización general
- Diseño térmico profesional para extender la vida útil del equipo.



## Especificación técnica

### Modelo

Modelo	DHI-LM43-F400
--------	---------------

### Mostrar

Tamaño de pantalla	43"
Relación de aspecto	16:9
Resolución	3840×2160 (UHD)
Iluminar desde el fondo	CONDUJO
Brillo	350cd/m <sup>2</sup>
Relación de contraste	1200:1
Color de pantalla	10 bits
Ángulo de visión	178°(H)/178°(V)
Tiempo de respuesta	8ms
Frecuencia de actualización	60Hz

### Señales

Aporte	HDMI 2.0×2, VGA×1, USB 3.0×1 (actualizado), USB 2.0×1 (reservado), Audio×1, LAN×1 (reservado), RS232(RJ45)×1	
Producción	Audio×1	
	Vocero	8W×2

### General

Fuente de alimentación	CA 100~240 V (+/-10 %), 50/60 Hz
------------------------	----------------------------------

Consumo de energía (máx.)	120W	
Consumo de energía (típico)	54W	
Consumo de energía (en espera)	≤0,5W	
Tipo de energía	Interno	
Peso neto	8,7 kg (19,2 libras)	
Peso bruto	11,5 kg (25,4 libras)	
Ancho del bisel	8,2 mm (U/L/R), 11,2 mm (B)	
VESA	200×200 mm o 400×400 mm	
Dimensiones del producto (Ancho×Alto×Profundidad)	968,2×559,4×60,2 mm (38,1"×22,0"×2,4")	
Dimensiones del paquete (Ancho×Alto×Profundidad)	1070×696×159 mm (42,1"×27,4"×6,3")	
Ambiente de trabajo	Temperatura	0°C~40°C (32°F~104°F)
	Humedad	20%~80%

### Accesorio

Estándar	Cable HDMI, cable de alimentación, control remoto
Opcional	Soporte para colgar (P/N 1.5.01.98.01656)

### Certificaciones

Certificaciones	CE
-----------------	----

