

DHI-LDV55-HAI400TL

Señalización digital LCD vertical Dahua de 55 pulgadas



Resumen de la serie

Sencillo y elegante, el LCD Digital Signage está fabricado en metal y tiene un diseño de calidad industrial. Con su panel LCD de nivel A, tiene una larga vida útil y muestra imágenes de alta calidad. Puede acceder a la red, admitir audio y videos, publicar información multimedia y transmitir anuncios.

Funciones

Medios enriquecidos

Se puede insertar una amplia variedad de medios en sus proyectos, como imágenes, videos, audio y archivos en formato Word, Excel, PPT, TXT o PDF. También admite la inserción de páginas web, transmisión de medios, subtítulos desplazables, notificaciones y más.

Complementos del programa

Se pueden incorporar múltiples elementos a sus proyectos, como el clima, la hora y el temporizador de cuenta regresiva, para adaptarse a sus necesidades.

Lanzamiento local

Los medios se pueden importar cómodamente a la señalización digital a través de una unidad flash USB para crear y publicar proyectos.

Liberación a través de la red

Los proyectos se pueden crear fácilmente en la plataforma Media Publishing System (MPS) cuando el dispositivo está conectado a la red y luego enviarlos directamente al dispositivo terminal para reproducirlos.

Planes de juego

El sistema simplifica la transmisión con planes generales y de corte. Una vez activados, los planes generales controlan cómo se reproducen los medios en los dispositivos terminales. Los planes de corte se pueden publicar directamente sin aprobación.

- Diseñado con un panel de calidad industrial. Funciona hasta 24 horas al día.
- Incluye una CPU de cuatro núcleos convencional, sistema Android y decodifica una resolución de hasta 4K.
- Reproduce y lanza programas en múltiples modos.
- Con pantalla dividida inteligente, el diseño de su página se puede ajustar libremente, lo que la hace adecuada para una variedad de escenas.
- Diseñado con arquitectura B/S, el dispositivo administra programas por tiempo y ubicación, y genera informes de operación.
- Admite transmisión de datos de plataforma cifrada, revisión de permisos de múltiples niveles para la liberación del programa y protección de contraseña de terminal.
- El dispositivo ofrece una gestión de plataforma unificada y puede controlarse de forma remota mediante la plataforma.

Modos de juego

Los dos modos de reproducción, carrusel y plan temporal, añaden variedad a la presentación de sus proyectos. El modo carrusel reproduce varios medios en bucle, sin necesidad de configuración manual. El modo plan temporal completa la reproducción de sus medios cuando no hay planes generales ni planes de corte. Se puede reproducir con subtítulos desplazables.

Tiempo de juego personalizado

Los horarios de juego son muy flexibles. Los planes generales se pueden programar para que se jueguen semanalmente o puedes personalizar tu propio horario para ellos. Los planes de entrada se pueden adaptar por período, duración y número de horas de juego.

Subtítulos desplazables

Los subtítulos se pueden configurar para que se desplacen suavemente por la pantalla y muestren el contenido deseado.

Pantalla dividida

La pantalla se puede dividir en varias ventanas, cada una de las cuales muestra contenido diferente.

Gestión remota

Desde la comodidad de la plataforma, puedes encender y apagar el dispositivo de forma remota, reiniciarlo, encender y apagar su pantalla, rotar su pantalla y ajustar su brillo y volumen.

Escena

Ideal para comunidades, centros comerciales, supermercados, hoteles, empresas, gobierno y diversas industrias como la publicidad, la restauración, el entretenimiento, el turismo, la cultura, los deportes, la educación, las finanzas y la salud.

Especificaciones técnicas

Panel LCD	
Dimensiones del panel	55 pulgadas
Iluminar desde el fondo	LED electrónico
Tecnología LCD	IPS
Relación de aspecto	9:16
Brillo	500 cd/m² (típico)
Contraste	IPS 1200:1 (típico)
Colores de la pantalla	10 bits (8 bits + FRC), 1.070 millones de colores
Resolución	2160 (alto) × 3840 (vertical)
Ángulo de visión	178° (alto); 178° (vertical)
Tiempo de respuesta	8 ms (típico)
Tratamiento de superficies	Neblina 1%

Sistema incorporado	
Sistema operativo	Android 11.0
UPC	4 núcleos A55, 1,92 GHZ
RAM	4 GB
memoria de sólo lectura	32 GB
Descodificación de vídeo	H.265 HEVC MP-10 a L5.1 hasta 2160p a 60 fps H.264 AVC HP@L5.1 hasta 2160p a 30 fps VP9 Perfil 2 hasta 2160p a 60 fps H.264 MVC hasta 1080p a 60 fps MPEG-4 ASP@L5 hasta 1080p a 60 fps (ISO-13818) WMV/VC-1 SP/MP/AP hasta 1080p a 60 fps

Función	
Compresión de audio	MPEG-3, WMA, WAV
Compresión de vídeo	MPEG-4, H.264 AVC/MVC, H.265 HEVC
Formato de vídeo	formatos mp4, avi, mov, mkv y wmv

Puertos del dispositivo	
Puerto de red	1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ-45 10/100/1000 Mbps
Wifi	Opcional (módulo Wi-Fi externo)
Bluetooth	NO
Puertos de transmisión de datos	1 × puerto USB 2.0 (tipo A) 1 × puerto USB 3.0 (tipo A) 1 × ranura para tarjeta TF, hasta 128 GB
Entrada de vídeo	1 HDMI 2.1 (4K a 60 Hz)
Salida de vídeo	NO
Puerto de audio	1 salida jack de 3,5 mm
Receptor de infrarrojos	Sí

Vocero	
Altavoz incorporado	2 × 5 W

Pantalla táctil	
Tecnología táctil	Capacitivo
Tiempo de respuesta	≤8 ms
Puntos de contacto	10

General	
Fuente de alimentación	100–240 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energía	≤ 90 W
Energía en modo de espera Consumo	≤ 0,5 W
Temperatura de funcionamiento	0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F) (evitar la luz solar directa)
Temperatura de almacenamiento	– 20 °C a +60 °C (–4 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–85% (HR), sin condensación
Humedad de almacenamiento	10%–90% (HR), sin condensación
Material del producto	Carcasa de metal
Color de la carcasa (marco/parte trasera)	Negro
Dimensiones del producto	1900 mm × 766 mm × 460 mm (74,80" × 30,16" × 18,11")
Dimensiones del embalaje	Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 2004 mm × 920 mm × 234 mm (78,9" × 36,22" × 9,21")
Peso neto	48,8 kg (107,58 libras)
Peso bruto	62,2 kg (137,13 libras)
Instalación	Montaje vertical
Modo de visualización	Retrato
Accesorio	Base, manual de usuario, cable de alimentación, información legal y reglamentaria, control remoto

Información de pedidos		
Tipo	Modelo	Descripción
Señalización digital LCD	DHI-LDV55-HAI400TL	Señalización digital LCD vertical Dahua de 55 pulgadas

Dimensiones (mm [pulgadas])

