

FBL200 Serie

Barrera con solapa de un solo carril



El torniquete de barrera de aleta de un solo carril ZKTeco FBL200 es un sistema de control de entrada elegante y rentable diseñado para un volumen de tráfico alto.

El FBL200 es una serie de torniquetes de barrera de solapa de un solo carril diseñada para un funcionamiento suave y silencioso y consume muy poca energía. Está hecho de acero inoxidable, lo que hace que FBL200 sea muy duradero.

Las barreras FBL200 normalmente se mantienen en una posición bloqueada, lo que impide el acceso al lado asegurado. Cuando el lector del FBL200 (RFID y / o huella dactilar) reconoce positivamente la tarjeta de acceso o huella dactilar válida de un usuario, sus barreras se retraen hacia arriba automáticamente, lo que permite a los usuarios pasar al lado seguro.

Durante las emergencias, las barreras se retraen automáticamente hacia arriba, lo que garantiza a los usuarios una salida RÁPIDA y sin obstáculos hacia la seguridad. Se puede instalar una batería para seguridad ante cortes de energía para retraer la barrera automáticamente.

FBL200 proporciona seguridad y espacio conveniente, todo en un diseño compacto muy duradero y elegante.

Características

Fiabilidad

- La carcasa de acero inoxidable SUS304 garantiza una durabilidad duradera.
- Componentes eléctricos de alta calidad.

Características de seguridad

- Las barreras se retraen automáticamente durante las emergencias.
- Las barreras se retraen automáticamente durante un corte de energía con la batería instalada.
- Todo acabado liso. Sin tornillos expuestos.
- El diseño ergonómico hace tarjetas y huellas dactilares. autenticación rápida y sencilla para los usuarios.

Integración de lector incorporada

- La serie FBL200 se envía ya integrada con la preferencia de nuestros clientes para el lector de control de acceso de tarjetas o huellas dactilares. Esto reduce en gran medida el tiempo y los gastos de instalación.
- La serie FBL200 y los lectores de control de acceso asociados se prueban en fábrica antes de su envío.
- ZKTeco proporciona verdaderos torniquetes plug & play con el costo total de propiedad más bajo posible en la industria.

Simplificación

- LCD en el tablero de control de barrera de solapa, fácil operación.

Especificaciones

requerimientos de energía	AC100 ~ 120V / 200 ~ 240V, 50 / 60Hz
Temperatura de trabajo	- 28 ° C ~ 60 ° C
Humedad de trabajo	5% ~ 80%
Ambiente de trabajo	Interior / Exterior (si está protegido)
Max. Velocidad de rendimiento	30 personas por minuto
LaneWidth (mm)	580
Dimensión (L * W * H)	1200 * 300 * 980 (milímetro)
Indicador LED	Apoyo
Material del gabinete	SUS304 acero inoxidable
TapaMaterial	SUS304 acero inoxidable
Material barrera	Acrílico
Movimiento de barrera	Retraer
Modo de emergencia	Apoyo
Nivel de seguridad	Medio
MCBF	5 millones
Hora de apertura	0,8 s
Ruido de apertura	≤30dB

