

CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE

Fuente de alimentación externa	9 V/0,6 A
Interfaz	1× puerto LAN RJ45 de 10/100/1000 Mbps 1× puerto LAN RJ45 de 10/100 Mbps 1× puerto CATV 1× puerto PON
Botón	Botón RESET
Antena	2× Antenas externas
Tasas de datos	Velocidades de bajada: 2,488 Gbps (GPON), 1,25 Gbps (EPON) Velocidades de subida: 1,244 Gbps (GPON), 1,25 Gbps (EPON) §

FUNCIONES INALÁMBRICAS

Frecuencia	2,4 GHz
Velocidad de señal	Hasta 300 Mbps
Potencia de transmisión	CE: < 20 dBm
Funciones inalámbricas	Habilitar/deshabilitar radio inalámbrica, WMM, estadísticas inalámbricas
Seguridad inalámbrica	Encriptaciones WPA/WPA2/WPA3
Estándares inalámbricos	IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Horario inalámbrico	Admite programación inalámbrica de 2,4 GHz

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE

DHCP	Servidor, Cliente, Lista de clientes DHCP, Reserva de direcciones, Retransmisión
Reenvío de puertos	Servidor virtual, activación de puertos, DMZ, ALG, UPnP
Calidad del servicio	MMM-V
DNS dinámico	DynDns, sin IP
Gestión	Gestión local: Gestión WebGUI Gestión remota: OMCI, TR-069, TR-098, TR-143
Seguridad	Firewall SPI, DDoS, Control de acceso, Enlace IP-MAC
Funciones avanzadas	Controles parentales, traducción de direcciones de red (NAT), asignación de p retransmisión DNS, DDNS, compatibilidad con IPTV, IGMP V2/3 y IGMP Snooping/Proxy
Protocolos	IPv4, IPv6

OTROS

Contenido del paquete	1 enrutador XPON XN021-G3 1 cable Ethernet RJ45 1 adaptador de corriente 1 guía de instalación rápida
Requisitos del sistema	Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 u otro navegador α Suscripción con un proveedor de servicios de Internet (para acceso a Internet
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0°C–40°C (32°F–104°F) Temperatura de almacenamiento: -40°C–60°C (-40°F–140°F) Humedad de funcionamiento: 10%–90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%–90% sin condensación