

Especificaciones Técnicas

LE4050M

Criterios	Valor
Marca	DSC
Modelo	LE4050M
Nombre del producto	Comunicador de alarma celular
País de origen	Bulgaria
Usar	Comunica señales desde el sistema de alarma de instalaciones protegidas a la estación de supervisión y la aplicación del usuario final. Para uso en lugares secos, interiores y ordinarios.
Módulo(s) de radio interno/módem(s)	Módulo Telit ME310G1-WW CAT-M1/2G/NB-IoT
Número TAC (asignado al módulo de radio/ módem interno)	35451359, 35594652 asignado al módem de radio interno
Operación Celular Bandas de frecuencia (transmisión y recepción)	Bandas LTE: B1, B2, B4, B5, B8, B8_US, B12, B13, B18, B19, B25, B26, B27, B28, B66, B71, B85 Bandas 2G: B2, B3, B5, B8
PIRE máxima celular	LTE: 23 dBm (Potencia Clase 3) GSM/GPRS 33 dBm (Potencia Clase 4)
Tipo de modulación celular	GSMK, BPSK, 8PSK, QPSK, 16QAM
Designador de emisiones celulares	244KGXW, 245KGXW, 247KGXW, 249KG7W, 247KG7W, 186KG7D, 129KG7D, 1M12G7D, 1M12W7D, 185KG7D, 1M11G7D, 184KG7D, 127KG7D, 1M10G7D, 1M10W7D, 128KG7D, 130KG7D, 1M11W7D
Protocolos de comunicación estándar	LTE Cat M1, LTE NB2, GPRS (2G)