

# Caja de conexiones

ø187,0 mm (ø7,36 pulg.) Para uso con cámaras protegidas contra explosiones



- Construcción de acero inoxidable 316L
- Cuatro (4) puertos para cables, G-3/4-in. Estándar de entrada de cables
- Protección de ingreso IP68
- Diseñado para entornos de temperaturas extremas
- Para usar con cámaras protegidas contra explosiones

## Especificaciones técnicas

Material	Acero inoxidable 316L
Dimensiones	
Externo	ø187,0 mm x 84,0 mm (ø7,36 pulg. x 3,31 pulg.)
Interno (largo x ancho x alto)	100,0 mm x 100,0 mm x 75,0 mm (3,94 x 3,94 x 2,95 pulg.)
Hilo de tubería	G-3/4 pulg.
Peso	3,20 kg (7,05 libras)
Temperatura de funcionamiento	- 40 ° C a 60 ° C (-40 ° F a 140 ° F)
Humedad	Menos del 95% de HR

## Certificaciones

Protección de ingreso	IP68
-----------------------	------

## Información sobre pedidos

Escribe	Número de pieza	Descripción
Caja de conexiones	DH-ZA-JXD4	Caja de conexiones de acero inoxidable 316L

## Dimensiones (mm)

