

ZKSL800/1500AC



ZKSL800/1500AC es un abridor de puertas corredizas motorizado diseñado para puertas corredizas comerciales industriales de servicio pesado de hasta un peso máximo de 800/1500 kg. El motor duradero y fiable fabricado con alambre de cobre puro ofrece un rendimiento superior. El sistema duradero proporciona una larga vida útil con requisitos mínimos de mantenimiento.

Adecuado para todo tipo de portones corredizos y perfecto para portones de entrada de vehículos hechos de acero, madera, vinilo y con forma de tubo, panel y eslabón de cadena. La aplicación típica incluye residencial, comercial y patio. Fácil instalación de bricolaje con herramientas comúnmente disponibles, sin soldadura adicional. Para su tranquilidad, se incluyen la cremallera de acero, el hardware de montaje completo y las instrucciones fáciles de seguir. Toda la instalación lleva solo unas pocas horas.

Durante un corte de energía, puede liberar el control del motor y realizar la apertura manual de la puerta. El ZKSL800/1500AC con una variedad de funciones, puede cerrar automáticamente la puerta de acuerdo con el tiempo establecido después de abrir la puerta y realizar un arranque y parada lentos a través del tablero de control inteligente.

Características

Fiabilidad

- El abridor de puerta corrediza motorizado ZKSL800/1500AC cumple con los más altos estándares de seguridad
- Motor de CA de alta calidad
- Simplifique la estructura y la conexión, fácil de mantener.

multifunción

- Luces de alarma externas, dispositivos infrarrojos y otros equipos de seguridad.
- El sistema de control de acceso se puede conectar para realizar la identificación automática y el control de acceso.

Especificaciones

Modelo	ZKSL800AC	ZKSL1500AC
Requerimientos de energía	CA110V/50Hz	CA110V/50Hz
Peso máximo	800kg	1500kg
Potencia de funcionamiento	370W	550W
Altura del eje de salida	50 mm	
Velocidad de apertura	11-13 m/min	
Forma de límite	Esfera con resorte y acero magnético	
Ruido	≤60dB	
Temperatura de trabajo	- 20°C-70°C	
Dimensión	271*228*280(milímetro)	
Dimensión con embalaje	345*285*360 (mm)	
Peso	13Kg	15Kg

Dimensiones (mm)

