



## Detector de movimiento inalámbrico doble tecnología infrarrojo y microondas MotionProtect plus



### Especificaciones técnicas

Sensor	Sensor infrarrojo pasivo y microondas
Distancia de detección de movimiento	Hasta 12 m
Ángulos de visión del detector de movimiento (H/V)	88,5° / 80°
Velocidad de detección de movimiento	De 0,3 a 2 m/s
Opción ignorar animales	Sí, hasta 50cm de alto y peso hasta 20Kg
Tamper anti-sabotaje	Sí
Protocolo de comunicación de radio	Jeweller
Banda de radiofrecuencia	866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Depende de la región de venta.
Compatibilidad	Hubs AJAX y repetidores de señal REX
Potencia máxima de radiofrecuencia de salida	Hasta 20 mW
Modulación de la señal de radio	GFSK
Rango de la señal de radio	Hasta 1200mtrs sin obstáculos
Fuente de alimentación	1 pila CR123A, 3 V
Duración de la batería	Hasta 5 años
Método de instalación	Interior
Rango de temperaturas de operación	De -10°C a +40°C
Humedad de funcionamiento	Hasta 75%
Dimensiones generales	110 x 65 x 50 mm
Peso	96g