

Mecánico

Dimensiones	379 x 355 x 105 mm (15 x 14 x 4,1")
Peso	Dispositivo: 9,1 kg (20 lb) Soporte: 624 g (1,4 lb)
Material de la carcasa	Carcasa SGCC con cubierta de PC
Material de montaje	Placa de montaje en pared SGCC

Hardware

Interfaz de red	(10) 10/100/1000 Base-T
Método de potencia	Entrada universal, 100–240 V CA, máx. 4,4 A, 50/60 Hz Batería de plomo ácido de 32–48 V CC, máx. 7,5 A a 32 V
Fuente de alimentación	CA/CC, interna
Consumo máximo de energía	240 W
Interfaz PoE	(8) PoE (pines 1, 2+; 3, 6-)
Rango de voltaje Modo PoE	44–57 V CC
PoE total disponible	60 W
Potencia máxima de PoE por puerto	15,4 W
LED	Blanco/azul (Más información)
Botón	(1) Restablecimiento de fábrica
Entrada digital	(8) Entradas para dispositivos de solicitud de salida (8) Entradas para sensores de posición de puerta (1) Emergencia
Relé de salida seca	(8) Terminales de bloqueo (12 V o seco) (4) Terminales AUX para configuración avanzada (timbre/sirena/abridor de puerta)
Relé de salida alimentado	Bloqueo: 12 V CC, 1 A/Seco Auxiliar: Solo seco

Longitud máxima recomendada del cable

Longitud del relé de cerradura de puerta con cable UACC de 18 AWG

	Longitud 20 AWG	Longitud 22 AWG	Longitud 24 AWG
--	-----------------	-----------------	-----------------

Cerradura eléctrica UA (400 mA)	100 m (328 pies)	66 m (217 pies)	42 m (138 pies)	25 m (82 pies)
UA-Lock-Magnético-270 kg (800 mA)	46 m (151 pies)	30 m (98 pies)	20 m (66 pies)	12 m (29 pies)
UA-Lock-Magnético-540 kg (500 mA)	80 m (262 pies)	51 m (167 pies)	32 m (105 pies)	20 m (66 pies)
Otras cerraduras (1A)	36 m (118 pies)	24 m (79 pies)	15 m (49 pies)	9 m (30 pies)

Entorno operativo

Uso en interiores únicamente

Temperatura ambiente de funcionamiento

0 a 40° C (32 a 104° F)

Humedad ambiente de funcionamiento

5 a 95% sin condensación

Información del software

La versión del software de un producto se puede comprobar en <https://unifi.ui.com>

Nivel UL 294

Ataque destructivo: Nivel I
Seguridad de línea: Nivel I
Resistencia: Nivel I
Energía en espera: Nivel I

Declaración UL 294

El cumplimiento de las especificaciones IEEE 802.3 no se verificó como parte de UL 294.
El equipo está diseñado para cumplir con la sección del Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70, Artículo 725.121, Fuentes de energía para circuitos de clase 2 y clase 3.

Requisitos de cableado PoE

El cableado Cat 5e es la categoría de rendimiento mínima recomendada. La categoría de rendimiento utilizada debe coincidir con la velocidad de transmisión requerida en el sitio de instalación.

El calibre mínimo de conductor permitido para la conexión entre el PSE o el inyector de potencia y el PD debe ser 26 AWG (0,13 mm²) para cables de conexión; 24 AWG (0,21 mm²) para cables horizontales o verticales.

Grado CAN/ULC-60839-11-1

Tarea de calificación: I

Certificaciones

Certificación CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1

Número de documento y fecha de emisión y/o nivel de revisión

EAH-8, versión 01

Software

Aplicación de gestión

UniFi Access: versión 1.22.17 y posteriores