

93 x 40 x 36,5 mm (3,7 x 1,6 x 1,4 pulgadas)

Dimensiones

Peso 82 gramos (2,9 onzas)

Material de la carcasa Policarbonato, vidrio

Montaje En la pared, caja de conexiones

Impermeabilización IP55

Hardware

Interfaz de red (1) puerto RJ45 10/100 MbE

Conectividad BLE 4.1

Método de potencia Fuente de alimentación PoE
UL 294 de clase 2 con limitación de potencia
Fuente de alimentación LPS/PS2 UL 60950-1/62368-1

Rango de voltaje admitido 48 V CC

Consumo máximo de energía 5W

Protección ESD/EMP Aire: ±15 kV, contacto: ±8 kV

Sensores Sensor de proximidad

Vocero (1) 8 ohmios, 0,7 W

LED R/G/B/N (Más información)

Botón (1) Restablecimiento de fábrica

Frecuencia NFC 13,56 MHz

Rango de lectura NFC <30 mm

Tecnología NFC ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340)
MIFARE Classic / MIFARE DESFIRE
Sony FeliCa™ (solo ID)
Etiquetas NFC Forum T1T, T2T, T3T, T4T y T5T

Entorno operativo Uso al aire libre

Temperatura ambiente de funcionamiento -30 a 45° C (-22 a 113° F)

Humedad ambiente de funcionamiento	5 a 90% sin condensación
Información del software	La versión del software de un producto se puede comprobar en https://unifi.ui.com
Nivel UL 294	Ataque destructivo: Nivel I Seguridad de línea: Nivel I Resistencia: Nivel I Energía en espera: Nivel I
Declaración UL 294	El cumplimiento de las especificaciones IEEE 802.3 no se verificó como parte de UL 294. El equipo está diseñado para cumplir con la sección del Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70, Artículo 725.121, Fuentes de energía para circuitos de clase 2 y clase 3.
Requisitos de cableado PoE	El cableado Cat 5e es la categoría de rendimiento mínima recomendada. La categoría de rendimiento utilizada debe coincidir con la velocidad de transmisión requerida en el sitio de instalación. El calibre mínimo de conductor permitido para la conexión entre el PSE o el inyector de potencia y el PD debe ser 26 AWG (0,13 mm ²) para cables de conexión; 24 AWG (0,21 mm ²) para cables horizontales o verticales.
Grado CAN/ULC-60839-11-1	Tarea de calificación: I
Certificaciones	Certificación CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1
Número de documento y fecha de emisión y/o nivel de revisión	UA-G2/UA-G2-Negro, V02
Software	
Aplicación de gestión	UniFi Access: versión 1.5.9 y posteriores