

Mecánico

Dimensiones	324,8 x 113,7 x 28,3 mm (12,8 x 4,5 x 1,1")
Peso	Dispositivo: 965 g (2,1 lb) Soporte: 445 g (1 lb)
Material de la carcasa	Aleación de aluminio, policarbonato estabilizado contra rayos UV, vidrio.
Material de montaje	Acero inoxidable recubierto de polvo
Montaje	Montaje en pared, adaptador para pedestal de cuello de cisne (incluido) Montaje en ángulo de superficie, montaje empotrado (opcional) Kit de parasol (opcional)
Impermeabilización	IP65

Hardware

Interfaz de red	(1) Puerto RJ45 GbE
Conectividad	Bluetooth 4.2 NFC
Método de potencia	Fuente de alimentación PoE UL 294 de clase 2 con limitación de potencia Fuente de alimentación LPS/PS2 UL 60950-1/62368-1
Rango de voltaje admitido	48 V CC
Consumo máximo de energía	13W
Protección ESD/EMP	Aire: ±15 kV, contacto: ±8 kV
Sensores	Sensor de proximidad Sensor ALS
Ángulo de visión de la cámara	Alto: 79,4°, Oeste: 97,5°, Fondo: 118,2°
Mostrar	177 mm (7") en diagonal
Resolución	1024 x 600 (16:9)
Luminancia de la pantalla	Máx. 1000 nits (típico)

Tecnología de pantalla táctil	Multitáctil capacitivo
Micrófono	Sí
Vocero	(1) 4 ohmios, 2 W
LED	Ámbar (Más información)
Botón	(1) Restablecimiento de fábrica
Frecuencia NFC	13,56 MHz
Rango de lectura NFC	<30 mm
Tecnología NFC	ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340) MIFARE Classic / MIFARE DESFIRE Sony FeliCa™ (solo ID) Etiquetas NFC Forum T1T, T2T, T3T, T4T y T5T
Temperatura ambiente de funcionamiento	Dispositivo: -30 a 60 °C (-22 a 140 °F) Pantalla:* -25 a 60 °C (-13 a 140 °F) *La pantalla se apagará cuando la temperatura ambiente sea superior o inferior a la temperatura de funcionamiento de la pantalla, pero las demás funciones permanecerán operativas. (Vigente a partir de la versión de firmware v 1.0.66)
Entorno operativo	Uso al aire libre
Humedad ambiente de funcionamiento	5 a 90% sin condensación
Información del software	La versión del software de un producto se puede comprobar en https://unifi.ui.com
Nivel UL 294	Ataque destructivo: Nivel I Seguridad de línea: Nivel I Resistencia: Nivel I Energía en espera: Nivel I
Declaración UL 294	El cumplimiento de las especificaciones IEEE 802.3 no se verificó como parte de UL 294. El equipo está diseñado para cumplir con la sección del Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70, Artículo 725.121, Fuentes de energía para circuitos de clase 2 y clase 3.
Requisitos de cableado PoE	El cableado Cat 5e es la categoría de rendimiento mínima recomendada. La categoría de rendimiento utilizada debe coincidir con la velocidad de transmisión requerida en el sitio de instalación. El calibre mínimo de conductor permitido para la conexión entre el

PSE o el inyector de potencia y el PD debe ser 26 AWG (0,13 mm²) para cables de conexión; 24 AWG (0,21 mm²) para cables horizontales o verticales.

Grado CAN/ULC-60839-11-1

Tarea de calificación: I

Certificaciones

Certificación CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1

Número de documento y fecha de emisión y/o nivel de revisión

Intercomunicador UA, V01

Software

Aplicación de gestión

UniFi Access: versión 1.22.17 y posteriores