

Cierre automático de válvulas de agua para su hogar o negocio



Kit de inundación PowerG: IQWV908-KIT-PG

Kit de inundación S-Line: IQWV908-SL



No se necesita fontanero
¡En serio, no necesitas un plomero!



Flexible
Modernizar válvulas de bola de cuarto de vuelta existentes.



Uso interior o exterior.
Evite la luz solar directa.



Fuga = Agua cortada
Tranquilidad ante daños por fugas de agua.



Increíblemente fácil de instalar
No se necesitan herramientas.



Poderoso
Salida de par adaptativa con un máximo de 8 Nm



PRESUPUESTO

Solicitud	La mayoría de las válvulas de bola de un cuarto de vuelta. Tuberías de 1/2 a 1 1/4 pulgadas
Comunicación	Serie Z-Wave Plus 700
Fuente de alimentación CA-CC	CA (110 V 60 Hz/220 V 50 Hz), CC (12 V/1 A): conector cilíndrico
Fuerza	Par adaptativo hasta 8 N·m
Protección contra la entrada	Resistente al agua y al polvo IP 66
Temperatura de funcionamiento	De 14 °F a 112 °F
Distancia de funcionamiento	Hasta 130 pies (en interiores) y 450 pies (en exteriores)
Peso	603 gramos
Tamaño	14,8 x 9,6 x 13,3 mm
Kit de protección contra inundaciones S-Line	Parte #IQWV908-SL - (1) Válvula de agua IQ QZ2160-840, (3) Válvula de inundación QS5536-840
Kit de inundación PowerG	Parte #Kit IQWV908-PG - (1) Válvula de agua IQ QZ2160-840, (2) Válvula de inundación PG9985



Para más información visite:

qolsys.com/qz2160840

Mejor Wi-Fi. Mejor control.



Coeficiente intelectual Wi-Fi: QW8200-840



Malla

Utilice más de un IQ WIFI para expandir y brindar una gran cobertura.



Doble banda
2,4 GHz y 5 GHz.



Flexible

Ampliar la red Wi-Fi actual o crear una red paralela.



Fácil de configurar

Configurar y administrar con IQ Panel.



Expandir

Agregue hasta 8 nodos (1 controlador y 7 agentes).



Optimización automática

Entrega automática y autocuración.



PRESUPUESTO

Banda inalámbrica	Doble IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac 5 GHz - AC1200
Ethernet	1 puerto LAN/1 puerto WAN Gigabit Ethernet
Seguridad	Cifrado WPA2
Malla expandible	Agregue hasta 8 nodos (1 controlador y 7 agentes).
DHCP	Servidor, Cliente
Protocolos	IPv4 y IPv6
Red de invitados	2,4 GHz/5 GHz
WPS	El botón físico está en el lateral del dispositivo.
Fuente de alimentación CA-CC	CA (110 V 60 Hz/240 V 50 Hz), 12 CC (12 V/1 A) - Conector cilíndrico
Temperatura de funcionamiento	32°F a 104°F (0°C - 40°C)
Distancia de funcionamiento	Hasta 1.500 pies cuadrados por punto
Peso	172 gramos
Tamaño	150 mm x 89 mm x 57 mm
Número de pieza	QW8200-840

Para más información visite:



qolsys.com/qw8200840

Sistema de cierre de válvulas de agua para su hogar inteligente



Solo válvula: QZ2160-840

Kit PowerG: IQWV908-KIT-PG

Kit de línea S: IQWV908-KIT



No se necesita fontanero. ¡En serio, no necesitas un plomero!



Modernizar válvulas de bola de cuarto de vuelta existentes.



Uso en interiores o exteriores. Solo evitar la luz solar directa.



Tranquilidad ante daños por fugas de agua.



Increíblemente fácil de instalar sin herramientas.



Salida de par adaptativa con un máximo de 8 Nm