

DH-PFM344D-4CH-US

Fuente de alimentación conmutada



- Salidas a través de 4 canales y puede suministrar a múltiples dispositivos al mismo tiempo.
- El voltaje de salida se puede ajustar a 3 niveles, lo que lo hace fácilmente adaptable a varios tipos de dispositivos.
- Fácil de instalar, el dispositivo admite la instalación en pared.
- Diseñado con protección contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuitos.
- Protección contra sobretensiones: modo común: ± 4 kV, modo diferencial: ± 2 kV.
- Ignífugo V-0.
- Certificación CE.
- Nivel de Eficiencia: VI.

Especificación técnica

Función

Voltaje de entrada	185 VCA–240 VCA
Voltaje de salida	Normal: 12 VCC Largo: 13,5 VCC Ex-Long: 15 VCC
Corriente de salida nominal	Normal: 2,5 A Largo: 2,25 A Ex-Long: 2 A
Potencia nominal	Potencia de salida: 12 W (para un canal) Potencia total: 30 W
Consumo de energía en reposo	$\leq 0,1$ W
Eficiencia	$\geq 86,95\%$
Puerto	
Puerto de entrada	Asiento hembra de 2 núcleos C8, con cable estándar norteamericano
Enchufe de salida	Terminal de salida de 4 canales

Protección

Protección	Protección contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuito.
Grado de protección contra sobretensiones	Modo común: ± 4 kV Modo diferencial: ± 2 kV
Protección estática	Descarga de aire: ± 8 kV Descarga de contacto: ± 6 kV

Estructura

Instalación	Montaje en pared
Dimensiones del producto	140,1 mm \times 94,5 mm \times 34,2 mm (5,52" \times 3,72" \times 1,35")

Apariencia Color	Gris
Peso neto	0,23 kg (0,51 libras)
Peso bruto	0,31 kg (0,68 libras)
Dimensiones del embalaje	143 mm \times 41 mm \times 144 mm (5,63" \times 1,61" \times 5,67")

Ambiente

Temperatura de funcionamiento	0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (HR)
Temperatura de almacenamiento	–40 °C a +80 °C (–40 °F a +176 °F)
Humedad de almacenamiento	5%–95% (HR)

Norma de cumplimiento

Norma de cumplimiento	EN 55032:2015 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 62368-1:2014 + A11:2017
-----------------------	--

Certificaciones

Certificaciones	CE
-----------------	----

Información para pedidos

Tipo	Modelo	Descripción
Fuerza Adaptador	DH-PFM344D-4CH-US	Fuente de alimentación conmutada

Dimensiones (mm[pulgadas])

