

Grabadora de transmisión de video comercial

ADC-CSVR2108P
FICHA TÉCNICA

Funciones clave

- Red simplificada con puertos PoE para cámaras dedicados
- Almacenamiento local en uno o dos discos duros
- Diseño industrial compatible con estante (1U)
- 1 monitor 4K y 1 monitor Full HD
- Salidas USB para exportación rápida de videoclips



PRO SERIES

Descripción general

El video comercial de Alarm.com es una solución potente y fácil de usar para propiedades comerciales que se integra con la plataforma de Alarm.com for Business. Como parte de la plataforma, el video grabado se etiqueta automáticamente con eventos importantes, como el acceso a una puerta o una activación de alarma. Esto le permite consultar rápidamente el videoclip del evento usando la aplicación móvil o el sitio web de Alarm.com, en cualquier momento y lugar.

La grabadora de video comercial Pro Series CSVR2108P es una solución de almacenamiento administrada en la nube para la grabación local de video 24/7. Grabe de forma continua transmisiones de hasta 16 cámaras con un rendimiento de grabación agregado de 70 Mbps. La grabadora de video comercial CSVR2108P cuenta con un conmutador PoE integrado para conectar y alimentar cámaras PoE de Alarm.com y de terceros.

Especificaciones

Canales de grabación: hasta 16 cámaras

Entrada de video: 16 canales, hasta 4 MP (2688 x 1520) en total

Características de visualización local: vista en vivo, reproducción, exportación de videoclips, exportación de archivos

Salida de visualización local: 1 puerto HDMI (4K), 1 puerto VGA (Full HD)

Exportación de videoclips local: 1x USB 3.0 (frente), 2x USB 2.0 (atrás)

Cámaras recomendadas de Alarm.com: VC827P, VC847PF, VC728PF, VC838PF, VC726, VC736, VC826, VC836, V523 (vía Ethernet)

Conectividad vía Ethernet: 1 puerto RJ45 de 10/100/1000 Mbps, 8 puertos PoE para cámaras 802.3af RJ45 de 10/100 Mbps

Almacenamiento interno: hasta 2 discos duros de 3.5", SATA 6 Gb/s, 10 TB

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 36.6 x 32.0 x 4.6 cm (14.4 x 12.6 x 1.7")

Temperatura de operación: entre 0 y 40 °C (entre 32 y 104 °F)

Presupuesto de energía de PoE: 120 W

Consumo máximo de energía: 190 W

Peso máximo: 3.8 kg (8.4 lb)

Cumplimiento: FCC Clase A, IC, CE, Listado UL

Requisitos:

Energía: salida eléctrica estándar
Red: conexión Ethernet a Internet de banda ancha

Accesorios incluidos

- Cable de alimentación de CA
- Cable Ethernet
- Pestañas para montaje en estante

- | | | |
|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 LED de red | 5 Entrada de alimentación | 9 Puertos USB 2.0 |
| 2 LED de estado | 6 Interruptor de energía | 10 Puerto RJ45 de enlace |
| 3 LED de encendido | 7 Puerto de salida HD | 11 Puerto RJ45 para cámara |
| 4 Puerto USB 3.0 | 8 Puerto de salida VGA | 12 Puertos PoE RJ45 |

