

UniFi UISP Herrada

Q

Buscar productos UniFi

Traspuesta Wi-Fi Seguridad con cámara Acceso a la puerta Integraciones Alojamiento avanzado

PoE y energía > [Adaptador PoE \(15 W\)](#)

Ficha de datos

Imágenes de marketing

^ Descripción general

Dimensiones	86 x 46 x 33 mm (3,4 x 1,8 x 1,3")
Peso	100 gramos (3,5 onzas)
Voltaje de salida	48 V CC a 0,32 A
Voltaje nominal	100—240 V CA a 50/60 Hz
Puerto LAN Gigabit	✓
Alimentación de 2 pares	Pines 4, 5 (+) y 7, 8 (-)
Conector de CA	IEC-320 C6
Protección de sujeción	11 V de datos, 60 V de potencia
Entrada de datos / PoE	Toma blindada RJ45
Corriente de entrada	500 mA máx.
Corriente de entrada	<100A pico a 25°C
Eficiencia	84,25+%
Frecuencia de conmutación	65 kHz
Ondulación de salida	200 mV por punto
Regulación de línea	≤ 3%

Regulación de carga	≤ 5%
Descarga máxima de sobretensión	Potencia de 1500 A (8/20 μs)
Corriente de pulso pico	Datos de 36 A (10/1000 μs)
Tiempo de respuesta	<1 ns
Capacitancia en derivación	Datos de <5 pF
Protección contra sobretensiones	Diferencia y modo común
Temperatura ambiente de almacenamiento	- 30 a 70 °C (-22 a 158 °F)
Temperatura ambiente de funcionamiento	0 a 40° C (32 a 104° F)
Humedad ambiental de funcionamiento	Falsa condensación del 10 al 95 %
Cumple con la NDAA	✓
Certificaciones	CE, FCC, IC, UL

