

UVC-G5-TURRET-ULTRA



Cámara PoE 2K HD ultracompacta, resistente a manipulaciones y a la intemperie con visión nocturna de largo alcance.

Descripción general

Dimensiones

Ø90 x 71,2 mm (Ø3,5 x 2,8")

Visión nocturna por infrarrojos

30 m (98 pies)

Detecciones inteligentes (personas, vehículos, animales)

✓

Resolución

2K

Campo de visión

Alto: 102,4°, Vert: 54,9°, Profundidad: 120,6°

Audio

Micrófono

Impermeabilización

IP66

Resistencia a la manipulación

IK04

Montaje

Montaje en pared y techo (incluido), caja de conexiones y brazo de montaje (opcional).

Actuación

Interfaz de red

Puerto RJ45 10/100 MbE

Video

Configuración de imagen

Color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, control de exposición, 2DNR, 3DNR, NR por movimiento, enmascaramiento, superposición de texto

Velocidad máxima de fotogramas

30 FPS

Resolución

4 MP 2688 x 1512 (16:9)

Óptica

Sensor

CMOS de 1/2,4"

Lente

Distancia focal fija

Modo nocturno

Iluminación LED IR incorporada y filtro de corte IR

Hardware

Consumo máximo de energía

4W

Rango de voltaje admitido

37—57 V CC

Método de potencia

PoE

Procesador

Chip de doble núcleo basado en Arm® Cortex®-A7

Peso

330 gramos (11,6 onzas)

Material del recinto

Aleación de aluminio, policarbonato estabilizado a los rayos UV.

Material de montaje

Policarbonato

Botón

(1) Restablecimiento de fábrica

Cable

Tipo de conector de cable

RJ45

Diámetro del cable

5 mm (0,2")

Longitud del cable

30 cm (1 pie)

Material de la chaqueta

Policarbonato

Dimensiones de la carcasa de la chaqueta

Ø20 x 70,6 mm (0,8 x 2,8")

Material de la carcasa de la chaqueta

Elastómero termoplástico, policarbonato, caucho de silicona

Temperatura ambiente de funcionamiento

-30 a 50° C (-22 a 122° F)

Humedad ambiental de funcionamiento

0 a 90% sin condensación

Cumple con la NDAA

✓

Certificaciones

CE, FCC, IC