



AW-FGT-100P-110



Switch PoE no administrado de 10 puertos

Especificaciones técnicas

Información del producto

Segmento	Conmutador PoE no administrado
Descripción del Producto	Combinación 8xFE PoE + 2xGbE

Configuración del puerto

Puerto PoE Ethernet	8xFE PoE
Puerto de enlace ascendente Ethernet	Combinación 2xGbE
Total de puertos	10

Función PoE

Puerto PoE	8
Potencia máxima de salida PoE	30 W
Presupuesto de energía PoE	110 W
Estándar PoE	802.3 af/at
Asignación de pines PoE	1/2 (+), 3/6 (-)
Protección contra sobretensiones	6 kV

Rendimiento de hardware

Cambio de ancho de banda	5,6 Gbps
Tasa de reenvío	1.488 Mpps
Dirección MAC	4K
Marcos gigantes	1.536 bytes
Consumo máximo de energía	120 W

Funciones de vigilancia

Modo extendido (hasta 250 m/10 Mbps)	Adaptado > 100 m con 10 Mbps <100 m con 100 Mbps
VLAN	✓
Calidad de servicio de vídeo	✓
PD vivo	✓

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 45 °C (32 °F ~ 113 °F)
Temperatura de almacenamiento	- 20 °C ~ 70 °C (-4 °F ~ 158 °F)
Humedad de funcionamiento	10 ~ 90 % de humedad relativa

Especificaciones mecánicas

Dimensiones	270 (largo) x 181 (ancho) x 44 (alto)
Peso	1,2 kilogramos

Fuente de energía

Entrada de energía	100 V ~ 240 V
Frecuencia	50 ~ 60 Hz

Certificaciones

Tipos	CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMI
-------	--------------------------------

Accesorios incluidos

Contenido	Cable de alimentación, QIG, kit de montaje en bastidor
-----------	--