

DH-PFM350-360-A

Sistema de alimentación ininterrumpida de 600 VA/360 W



Descripción general de la serie

El sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) ofrece un rendimiento excepcional y una salida muy estable. Se adapta fácilmente a entornos complejos, como las redes eléctricas, y cuenta con protección contra sobretensiones y sobrecargas. Diseñado para su comodidad, es fácil de usar y listo para usar.

Especificación técnica

Capacidad

Capacidad	600 VA
-----------	--------

Aporte

Voltaje de entrada	150-275 VCA
Corriente de entrada	1.8 A
Frecuencia de entrada nominal	50/60 Hz
Factor de potencia	0,85

Producción

Voltaje de salida	220 VCA±10%
Corriente de salida	Alimentación de red: 1,6 A Alimentación por batería: 1,2 A
Potencia de salida	Alimentación de red: 360 W Alimentación por batería: 280 W
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Hora de cambio	<10 ms
Onda de salida	Onda sinusoidal pura (modo de electricidad principal) Onda sinusoidal modificada (modo de batería)

- Se adapta fácilmente a diferentes entornos de red eléctrica gracias a su amplio rango de voltaje entre 150 y 275 V.
- Incluye AVR para garantizar que la salida de voltaje permanezca estable.
- Cambia automáticamente los modos de suministro de energía cuando hay un corte de energía, sobretensión o subtensión, lo que garantiza que la salida de voltaje permanezca estable.
- Admite carga y arranque en frío incluso cuando el dispositivo está apagado.
- Se protege cuando está sobrecargado, muy descargado o sobrecargado.

Escena

Ideal para interiores, se requiere que el rango de temperatura sea de -5 °C a 40°C, y la humedad ambiente no supera el 90%.

Batería

Batería incorporada	Sí
Tipo de batería	batería de plomo-ácido
Cantidad de batería	12 V, 7 Ah×1
Corriente de carga	≤2 A
Voltaje de carga limitado	13,75 V
Tiempo de carga	Carga hasta el 90% en 6 horas

Indicadores

Luz indicadora de estado	Funciona con pilas: la luz roja parpadea una vez cada 6 segundos Alimentación de red: La luz verde está encendida fijamente Cargando mientras está apagado: La luz amarilla parpadea una vez cada 20 segundos Cargando mientras está encendido: la luz verde está encendida fija y la luz amarilla parpadea una vez cada 20 segundos.
--------------------------	--

Alarma

Indicador de alarma	Alimentado por batería: emite un sonido cada 6 segundos. Bajo consumo: emite un sonido cada 1 segundo. Sobrecarga: emite un sonido cada 0,5 segundos.
---------------------	--

Protección

Protección	Sobrecarga, descarga pesada y sobrecarga
------------	--

Enchufes y tomas de corriente

Enchufe de entrada	Norma europea
Longitud del cable de entrada	1 m (39,37 pies)
Estándar de zócalo	Norma europea
Número de conectores de salida	2

Estructura

Dimensiones del producto	335 milímetros×87 milímetros×143 mm (13,19")×3,43"×5,63")
Dimensiones del embalaje	417 milímetros×169 milímetros×234 mm (16,42")×6,65"×9,21")
Material de la carcasa	Acero y plástico
Apariencia Color	Negro
Peso neto	4,4 kg (9,70 libras)
Peso bruto	5 kg (11,02 libras)

Ambiente

Temperatura de funcionamiento	0°C–40°C (32°F a 104°F)
Humedad de funcionamiento	0-90 % de humedad relativa
Temperatura de almacenamiento	0°C–40°C (32°F a 104°F)
Humedad de almacenamiento	0-90 % de humedad relativa

Certificaciones

Certificaciones	CE
-----------------	----

Información para pedidos

Tipo	Número de pieza	Descripción
Alimentación ininterrumpida Suministrar	DH-PFM350-360-A	600 VA/360 W Alimentación ininterrumpida Suministrar

Dimensiones (mm[pulgadas])

