

NKB5000(-F)

Teclado de control de red HD



NKB5000-F: con módulo de teclado mini de extensión



NKB5000: solo host, sin módulo de mini teclado de extensión

Características:

- Teclado para controlar
 - DVR independiente DAHUA
 - Domo de alta velocidad DAHUA
 - Plataforma de gestión central
 - Servidor de vídeo en red
- Conexiones RS232, RS485 y de red (WLAN)
- Control mediante joystick de cuatro dimensiones de las funciones PTZ
- Admite decodificación 4K y visualización en vivo
- Admite salida HDMI de 4 canales
- Admite instantáneas y grabación en U-disk
- Admite control de visualización de videowall
- Posición preestablecida, escaneo automático, panorámica automática, recorrido automático y control de patrones
- El modelo NKB5000-F incluye un módulo de teclado de extensión (el módulo no está disponible en el modo de vista previa de la plataforma; no se puede llamar a F1 en el modo de pared de TV de la plataforma)



4 ejes

RJ-45
puerto



Especificación técnica

Modelo

Modelo NKB5000(-F)

Sistema

Procesador principal Procesador de doble núcleo

Sistema operativo Linux 4.2.0 integrado

Mostrar

Salida de vídeo 4×HDMI (pantalla de decodificación de extensión)

Tipo de flujo H.265, H.264, MPEG, no estándar

Capacidad de decodificación 3 canales a 12 MP (25 fps)/4 canales a 4K (25 fps)/8 canales a 5 MP (25 fps)/12 canales a 3 MP (25 fps)/16 canales a 2 MP (30 fps)

Tipo de flujo H.265, H.264, H264H, H264B, MJPEG, MPEG4, SVAC, SmarH.264 y no estándar

División de pantalla 1/4/9/16

Pantalla Pantalla táctil LCD TFT de 10,1" (1280*800)

Audio y alarma

Entrada/salida de audio 1 par de conectores de 3,5 mm (reservados), las interfaces de salida HDMI 1 y 2 admiten salida de audio integrada

Altoparlante 1 (reservado)

Alarma en 4, Nivel alto-bajo (reservado)

Alarma fuera 4 (3 relés, 1 12V_1 A) (reservado)

General

Interfaz de red	2 puertos RJ-45 (100/1000M)), WLAN
Interfaz USB	2 USB 3.0, 2 USB 2.0
WLAN	Admite 2,4 GHz
RS485	1 para control ptz
RS232	1 (depuración), 1 (reservado)
RS422	1 (reservado)
Número máximo de Usuarios	64 (incluido "admin")
Máximo de direcciones RS485 (Cada usuario)	256
Número máximo de PTZ (IPC) que se pueden agregar a través de la red(Cada usuario)	30000

Ambiental

Fuente de alimentación	12 V CC, 4 A
Consumo de energía	25 W (máximo), 18 W (en espera)
Temperatura de trabajo	-10 °C ~ +55 °C
Humedad de trabajo	10% ~ 95%
Presión atmosférica	86 kPa ~ 106 kPa
Dimensión	Host: 425 mm x 194 mm x 59 mm (ancho x profundidad x alto) (sin joystick) Mini teclado: 421 mm x 105 mm x 26 mm (ancho x profundidad x alto)
Peso	3,73 kg (sin paquete)

NKB5000(-F)

Dimensiones (mm)

