



Pantalla LCD para estantería

DG03-S1W23
DG03-S1W24

DG03-S1W28
DG03-S1W29

DG03-S1W35
DG03-S1W37

La pantalla LCD para estantería es un producto de señalización comercial con una pantalla LCD ultraancha. Está disponible en varios tamaños para adaptarse a diferentes dimensiones de estanterías. Se utiliza ampliamente en la industria del retail para mostrar anuncios publicitarios, con el objetivo de mejorar la experiencia de compra y aumentar la rotación de productos en tienda.

Características



Tecnología de panel ADSDS



Diseño delgado con bisel estrecho



Brillo alto de 300 nits



Carcasa metálica completa



Ajuste fino de uniformidad de imagen

Aplicaciones



Supermercados



Tiendas de cosméticos



Tiendas de ropa



Ópticas

Especificaciones

Pantalla						
Modelo	DG02-A1W23	DG02-A1W24	DG02-A1W28	DG02-A1W29	DG02-A1W35	DG02-A1W37
Tamaño de pantalla	23.1 pulgadas	24 pulgadas	27 pulgadas	29 pulgadas	35 pulgadas	37 pulgadas
Resolución	1920 × 158	1920 × 360	1920 × 360	1920 × 540	2880 × 158	1920 × 540
Brillo	400 cd/m ²	300 cd/m ²	700 cd/m ²	700 cd/m ²	500 cd/m ²	700 cd/m ²
Retroiluminación	WLED	WLED	WLED	WLED	WLED	WLED
Relación de contraste	3000:1	1200:1	1200:1	1200:1	1000:1	1000:1
Ángulo de visión (H/V)	178° / 178°	178° / 179°	178° / 180°	178° / 181°	178° / 182°	178° / 183°
Vida útil de la retroiluminación	30,000 horas	30,001 horas	50,000 horas	50,000 horas	50,000 horas	50,000 horas
Procesador						
CPU	PX30	PX30	PX30	PX30	PX30	PX30
Sistema operativo (OS)	Android 8.1	Android 8.1	Android 8.1	Android 8.1	Android 8.1	Android 8.1
Memoria						
RAM	1 GB DDR3	1 GB DDR3	1 GB DDR3	1 GB DDR3	1 GB DDR3	1 GB DDR3
ROM	8 GB eMMC	8 GB eMMC	8 GB eMMC	8 GB eMMC	8 GB eMMC	8 GB eMMC
Reproductor interno						
Interfaz de entrada/salida (I/O Interface)	1 × Micro USB (OTG) 1 × Tarjeta TF 1 × Puerto Type-C	1 × Micro USB (OTG) 1 × Tarjeta TF	1 × Micro USB (OTG) 1 × Tarjeta TF	1 × Micro USB (OTG) 1 × Tarjeta TF	2 × Micro USB (OTG) 1 × Tarjeta TF 2 × Puerto Type-C	1 × Tarjeta TF 2 × Puertos USB (uno compatible con OTG - micro USB) 1 × Puerto Type-C
Alimentación						
Fuente de alimentación	DC 12V / 3A	DC 12V / 3A	DC 12V / 3A	DC 12V / 3A	DC 12V / 3A	100-240V (50/60Hz)
Consumo de energía	≤ 18W	≤ 25W	≤ 30W	≤ 30W	≤ 23W	≤ 60W
Entorno						
Temperatura de operación	0 °C a 50 °C	0 °C a 50 °C	0 °C a 50 °C	0 °C a 50 °C	0 °C a 50 °C	0 °C a 50 °C
Humedad de operación	10 % - 85 %	10 % - 85 %	10 % - 85 %	10 % - 85 %	10 % - 85 %	10 % - 85 %
Características físicas						
Dimensiones del producto	597.4*60.4*15.7 mm	617.5*137*27.2 mm	736*69.5*28.2 mm	720.8*226.5*40.2 mm	891.6*60.4*27 mm	915*281*46 mm
Tipo de instalación	Montaje en pared	Montaje en pared	Montaje en pared	Montaje en pared	Montaje en pared	Montaje en pared
Peso bruto (G.W.)	1.13 kg	2.10 kg	5.05 kg	4.78 kg	1.53 kg	10.35 kg
Dimensiones del empaque	820*300*140 mm	695*275*235 mm	820*215*310 mm	830*215*300 mm	1120*320*1300 mm	1000*210*3750 mm
Peso bruto con empaque	5.55 kg (5 unidades)	11.95 kg (4 unidades)	10.05 kg (2 unidades)	9.55 kg (2 unidades)	7.55 kg (5 unidades)	20.65 kg (2 unidades)