

Serie FBL220

Torniquete de barrera de solapa para carril adicional



El torniquete de barrera de solapa de doble carril ZKTeco FBL220 es un sistema de control de entrada elegante y rentable diseñado para un alto volumen de tráfico. La serie FBL220 debe funcionar junto con la serie FBL200 para construir varios carriles.

El FBL220 es un torniquete de barrera de solapa para series de carriles adicionales diseñado para un funcionamiento suave y silencioso y consume muy poca energía. Está hecho de acero inoxidable, lo que hace que FBL220 sea muy duradero.

Las barreras FBL220 normalmente se mantienen en una posición bloqueada, lo que niega el acceso al lado asegurado. Cuando el lector del FBL220 (RFID y/o huella dactilar) reconoce positivamente la tarjeta de acceso válida o la huella dactilar de un usuario, sus barreras se retraen hacia arriba automáticamente, permitiendo así a los usuarios el paso al lado seguro.

FBL220 proporciona seguridad y espacio conveniente, todo en un diseño compacto muy duradero y elegante.

Funciones

Fiabilidad

- La carcasa de acero inoxidable SUS304 garantiza una durabilidad duradera.
- Componentes eléctricos de alta calidad.

Características de seguridad

- Las barreras se retraen automáticamente durante emergencias.
- Las barreras se retraen automáticamente durante un corte de energía con la batería instalada.
- Todo acabado liso. Sin tornillos expuestos.
- El diseño ergonómico hace que la tarjeta y la huella dactilar. Autenticación rápida y sencilla para los usuarios.

Integración de lector incorporada

- La serie FBL220 ya se envía integrada con la preferencia de nuestros clientes para el lector de control de acceso con tarjeta o huella dactilar. Esto reduce en gran medida el tiempo y los gastos de instalación.
- La serie FBL220 y los lectores de control de acceso asociados se prueban en fábrica antes del envío.
- ZKTeco proporciona verdaderos torniquetes *plug & play* con el costo total de propiedad más bajo posible en la industria.

Simplificación

- LCD en el tablero de control de la barrera de solapa, fácil operación.

Características técnicas

Requisitos de alimentación	AC100 ~ 120 V/200 ~ 240 V, 50/60 Hz
Temperatura de trabajo	-28 °C ~ 60 °C
Humedad de trabajo	5% ~ 80% (sin condensación)
Ambiente de trabajo	Interior/Exterior (si está protegido)
Velocidad máx. de rendimiento	30 personas por minuto
Ancho de carril (mm)	580
Dimensión (L * W * H)	1200 * 300 * 980 (milímetros)
Indicador LED	Apoyo
Material del gabinete	Acero inoxidable SUS304
Material de la tapa	Acero inoxidable SUS304
Material de barrera	Acrílico
Movimiento de barrera	Retracción
Modo de emergencia	Apoyo
Nivel de seguridad	Medio
MCBF	2 millones
Horario de apertura	0.8s
Ruido de apertura	≤30dB

