

Cámara panorámica y de doble lente WizColor Wi-Fi para exteriores de 3+3 MP

Cámara inclinable



DH-IPC-PTS2349B3-SW-E2-PV

Descripción general de la serie

La cámara Picoo Dual Series cuenta con un lente fijo y un lente PT, lo que ofrece versatilidad para diversas necesidades de vigilancia. En condiciones de poca luz, aprovecha la avanzada tecnología WizColor para ofrecer imágenes nítidas y vibrantes comparables a las capturadas a la luz del día. La cámara es compatible con Wi-Fi y PoE, lo que garantiza conexiones de red flexibles y estables. Su sistema de doble lente permite la detección inteligente mediante funciones avanzadas, como la detección de personas y vehículos con IA, lo que minimiza eficazmente las falsas alarmas. Además, con la ayuda del lente PT, rastrea automáticamente objetivos en movimiento.



Doble 2K

Imágenes claras con detalles nítidos



Proporciona una imagen más vibrante y brillante en condiciones de poca luz.



Puerto Ethernet (PoE)

Opciones de conectividad flexibles para conexiones más estables



Inteligente de doble canal Detección

Detección inteligente para ambas lentes para enfocarse en lo que importa



Detección humana mediante IA

Se centra en lo que importa y reduce las falsas alarmas



Detección de vehículos con IA

Se centra en lo que importa y reduce las falsas alarmas



Patrulla preestablecida

Protege regularmente los lugares que te importan



Protección IP66

Resiste entornos hostiles



Seguimiento automático

Seguimiento automático de objetivos



Alarma de sonido y luz

Proporciona alarmas instantáneas para disuadir a los intrusos.



Una cámara para una vista de 360°

Monitoreo de 360° sin puntos ciegos



Admite tarjeta Micro SD

Almacenamiento de bajo costo



Emparejamiento Bluetooth

Emparejamiento rápido con Bluetooth



Wi-Fi 6

La integración perfecta de velocidad y antiinterferencias.



H.265

Tecnología de compresión H.265 avanzada



Mejore su experiencia con DMSS

Aplicación AIoT intuitiva para la seguridad individual



Gestión remota

Vista en vivo e historial de grabaciones



Fácil de compartir

Compartir dispositivos de forma más segura con familiares y amigos



Notificaciones y alertas

Preciso y oportuno



Alta seguridad

Manténgase seguro con todos los datos cifrados





Presupuesto

Cámara

Sensor de imagen	Canal 1 (lente PT): CMOS de 1/2,9" Canal 2 (lente fija): CMOS de 1/2,9"
Máxima resolución	Canal 1-2: 2304 (H) × 1296 (V)
Distancia de iluminación	Hasta 40 m (131,23 pies) (luz cálida)
Número de iluminador	4 (Luz cálida)
Ajuste del ángulo	Panorámica: 0° a 352° Inclinación: 0° a 90°
Tipo de lente	Focal fijo
Longitud focal	Canal 1 (lente PT): 6 mm Canal 2 (lente fija): 2,8 mm
Apertura máxima	F1.0
Campo de visión	Canal 1 (lente PT): H: 52°; V: 29°; D: 60° Canal 2 (lente fija): H: 89°; V: 48°; D: 105°

Inteligencia

Detección humana	Si
Detección de vehículos	Si

Audio y vídeo

Compresión de vídeo	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con subtransmisión) Transmisión principal: 2304 × 1296 a (1-20 fps) transmisión secundaria: 640 × 360 a (1-25/30 fps) *Los valores anteriores son las velocidades de cuadro máximas de cada transmisión; para transmisiones múltiples, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total.
Velocidad de fotogramas del vídeo	
Velocidad de bits de vídeo	H.265: 512 kbps-4096 kbps
Día/Noche	Color/B/N
	120 dB
Detección de movimiento	APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular)
Rotación de imagen	0°/180°
Micrófono incorporado	Si, micrófono incorporado
Altavoz incorporado	Si, altavoz incorporado

Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Red	
Puerto de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n 2.4 G, EIRP ≤ 20 dBm a 2400-2483,5 MHz (CE)
Emparejamiento Wi-Fi	Emparejamiento Bluetooth
Almacenamiento	Tarjeta Micro SD (admite un máximo de 256 GB)
Software de gestión	Smart PSS Lite; DSS; DMSS
Cliente móvil	Android; iOS

Función

Alarma de sonido anormal	Si
--------------------------	----

General

Certificaciones	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE; CE-RED: Directiva de equipos radioeléctricos 2014/53/UE
Fuente de alimentación	12 VCC (±30%); PoE (802.3af)
Consumo de energía	Básico: 2,3 W (12 VCC); 3,1 W (PoE); Máx.: 9,8 W (12 VCC); 11,1 W (PoE) (inteligencia activada + WDR + iluminador activado + rotación de PT + altavoz activado)
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +50 °C (-22 °F a +122 °F)
Humedad de funcionamiento	≤95%
Protección	IP66
Botón de la cámara	Botón de reinicio
Material de la carcasa	Plástico
	PH2
Dimensiones del producto	159,4 mm × 119,1 mm × 210 mm (6,28" × 4,69" × 8,27") (largo × ancho × alto)
Peso neto	585 g (1,29 libras)

¿Qué hay en la caja?

× 1	Herramientas: Posición de instalación × 1 Mapa × 1 Paquete de tornillos × 1 Conector impermeable × 1	Documentos: Código QR × 1 Guía de inicio rápido × 1 Legal y regulación información × 1	Fuerza: Adaptador de corriente × 1
-----	---	--	--

