



# Pared táctil G3

## UTP-G3-Touch-Wall

### Ficha de datos

#### Descripción general

Dimensiones

254,4 x 202,5 x 70,1 mm (10 x 8 x 2,8")

Suite de aplicaciones UniFi

Hablar



Retransmisión de conversación



Montaje

Muro

Cámara integrada



Tecnología de pantalla táctil

Multitáctil

Bluetooth



Colores disponibles

Negro

### **Mecánico**

Peso

1,1 kg (2,5 libras)

Material del recinto

Polycarbonato, aleación de aluminio (base)

### **Hardware**

Conectividad

(2) puertos GbE RJ45 802.11 a/b/g/n/ac WiFi Bluetooth® 4.2 (uso general)  
Bluetooth® 5.2 (solo teléfono inalámbrico Ubiquiti G3) Compatibilidad con NFC

Método de potencia

USB tipo C 5 V CC, 3 A PoE 44—57 V CC, 15,4 W

Consumo máximo de energía

11W

Procesador

ARM® Cortex®-A53 de ocho núcleos

Memoria

Almacenamiento: 32 GB RAM: 2 GB

Cámara

2592 x 1944, 5 MP (obturador de privacidad integrado)

Mostrar

Tratamientos de superficies de pantalla

Recubrimiento antideslumbrante

Tamaño

178 mm (7") en diagonal

Resolución

1280 x 800 HD

Audio

Micrófono manos libres

Micrófono MEMS omnidireccional dual

Altavoz manos libres

Altavoz dual de 3 W

Micrófono del auricular

Micrófono de condensador electret omnidireccional

Receptor dinámico del teléfono

Audio con capacidad de banda ancha estándar

Botones

(1) Botón de silencio

CONDUJO

Rojo, verde, blanco y negro

Frecuencia NFC

13,56 MHz

Rango de lectura NFC

<10 milímetros

Tecnología NFC

ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340) MIFARE Classic / MIFARE DESFIRE Sony FeliCa™ (solo ID) Etiquetas NFC Forum T1T, T2T, T3T, T4T y T5T

Temperatura ambiente de funcionamiento

0 a 40° C (32 a 104° F)

Humedad ambiental de funcionamiento

10 a 90% sin condensación

Cumple con la NDAA

□



Certificaciones

FCC, IC, CE