



Ficha Técnica Español

Panel Solar (Panel Fotovoltaico)

- Potencia: 60 W
 - Voltaje: 18 V
 - Dimensiones (L x W x H): 690 × 516 × 30 mm (27,2 × 20,3 × 1,2 pulgadas)
-

Batería

- Tipo: Litio
- Calor auxiliar inteligente: Sí
- Capacidad de batería: 31,2 Ah
- Voltaje: 10,8 V
- Máx. tensión de salida: 12,6 V
- Vida útil: Más de 500 ciclos
- Dimensiones: 242 × 70 × 65 mm (9,5 × 2,8 × 2,6 pulgadas)

Condiciones de carga

- 0°C ~ 45°C
- -30°C ~ 45°C (con calefacción auxiliar inteligente)

Condiciones de descarga

- -20°C ~ 60°C
 - -30°C ~ 60°C (con calefacción auxiliar inteligente)
-

Ajuste de ángulo (manual)

- **Rango: 5° / 15° / 25° / 35° / 45° / 55°**
-

Hardware

- **Interface:**
 - **1× 10/100 Mbps RJ45**
 - **1× Conector de panel fotovoltaico**
 - **3× Enchufes de alimentación de CC de 5,5 mm (n.º 1, n.º 2: 9 V–12,6 V CC/2 A, n.º 3: 12 V CC/2 A)**
 - **LED Indicador:**
 - **Cantidad: 4 (1× Indicador SYS, 1× Indicador LAN, 1× Indicador PV, 1× Indicador BAT)**
 - **Color: Azul**
-

Características de Software

- **Control de carga: Sí**
- **Protección contra altas y bajas temperaturas: Sí**
- **Protección contra sobredescarga: Sí**
- **Estadísticas de consumo de energía: Sí**
- **Muestra el estado de carga en tiempo real: Sí**
- **Pantalla de nivel de batería: Sí**
- **Selección de zona horaria: Sí**
- **Selección de región: Sí**
- **Ahorro de programación: Sí**
- **Actualización remota de firmware: Sí**
- **Reinicio remoto: Sí**

- **Gestión de LAN local: Sí**
 - **Control de calefacción auxiliar inteligente: -30°C ~ 5°C**
 - **Control de carga inteligente: -30°C ~ 5°C**
 - **Gestión de cuentas: Sí**
 - **Restablecimiento remoto: Sí**
 - **Envío remoto de mensajes: Sí**
-

Otros

- **Certificación:**
 - **CB, PSE (Batería)**
 - **CE, FCC, VCCI, IC, IP66**
- **Contenidos del paquete:**
 - **VIGI SP6030**
 - **Guía de inicio rápido**
 - **Accesorios para cables impermeables**
 - **Accesorios de montaje**
- **Dimensiones de la caja (W × D × H): 800 × 615 × 225 mm (31,5 × 24,2 × 8,9 pulgadas)**
- **Peso:**
 - **Producto: 14 kg**
 - **Paquete: 15,5 kg**
- **Medio ambiente:**
 - **Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ 60°C (con calefacción auxiliar inteligente)**
 - **Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% RH, sin condensación**