

DH-PFM350-900-A

Sistema de alimentación ininterrumpida de 1500 VA/900 W



Descripción general de la serie

El sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) ofrece un rendimiento excepcional y una salida muy estable. Se adapta fácilmente a entornos complejos, como las redes eléctricas, y cuenta con protección contra sobretensiones y sobrecargas. Diseñado para su comodidad, es fácil de usar y listo para usar.

Escena

Ideal para interiores, se requiere que el rango de temperatura sea de -5 °C a 40°C, y la humedad ambiente no supera el 90%.

Especificación técnica

Capacidad	
Capacidad	1500 VA
Aporte	
Voltaje de entrada	150–275 VCA
Corriente de entrada	4.3 A
Frecuencia de entrada nominal	50/60 Hz
Factor de potencia	0,85
Producción	
Voltaje de salida	220 VCA±10%
Corriente de salida	Alimentación de red: 4 A Alimentación por batería: 3,6 A
Potencia de salida	Alimentación por red: 900 W Alimentación por batería: 800 W
Frecuencia de salida	50/60 Hz

- Se adapta fácilmente a diferentes entornos de red eléctrica gracias a su amplio rango de voltaje entre 150 y 275 V.
- Incluye AVR para garantizar que la salida de voltaje permanezca estable.
- Cambia automáticamente los modos de suministro de energía cuando hay un corte de energía, sobretensión o subtensión, lo que garantiza que la salida de voltaje permanezca estable.
- Admite carga y arranque en frío incluso cuando el dispositivo está apagado.
- Se protege cuando está sobrecargado, muy descargado o sobrecargado.

Hora de cambio	<10 ms
Onda de salida	Onda sinusoidal pura (modo de electricidad principal) Onda sinusoidal modificada (modo de batería)
Batería	
Batería incorporada	Sí
Tipo de batería	batería de plomo-ácido
Cantidad de batería	12 V, 9 Ah×2
Corriente de carga	≤2 A
Voltaje de carga limitado	13,75 V
Tiempo de carga	Carga hasta el 90% en 6 horas
Indicadores	
Luz indicadora de estado	Funciona con pilas: la luz roja parpadea una vez cada 6 segundos Alimentación de red: La luz verde está encendida fijamente Cargando mientras está apagado: La luz amarilla parpadea una vez cada 20 segundos Cargando mientras está encendido: la luz verde está encendida fija y la luz amarilla parpadea una vez cada 20 segundos.
Alarma	
Indicador de alarma	Alimentado por batería: emite un sonido cada 6 segundos. Bajo consumo: emite un sonido cada 1 segundo. Sobrecarga: emite un sonido cada 0,5 segundos.
Protección	
Protección	Sobrecarga, descarga pesada y sobrecarga
Enchufes y tomas de corriente	
Enchufe de entrada	Norma europea
Longitud del cable de entrada	1 m (39,37 pies)
Estándar de zócalo	Norma europea
Número de conectores de salida	4

Estructura

Dimensiones del producto	360 milímetros×122 milímetros×195 mm (14,17")×4,80"×7,68")
Dimensiones del embalaje	473 milímetros×236 milímetros×310 mm (18,62")×9,29"×12,20")
Material de la carcasa	Acero + plástico
Apariencia Color	Negro
Peso neto	11 kg (24,25 libras)
Peso bruto	11,7 kg (25,79 libras)

Ambiente

Temperatura de funcionamiento	0°C–40°C (32°F a 104°F)
Humedad de funcionamiento	0-90 % de humedad relativa
Temperatura de almacenamiento	0°C–40°C (32°F a 104°F)
Humedad de almacenamiento	0-90 % de humedad relativa

Certificaciones

Certificaciones	CE
-----------------	----

Información para pedidos

Tipo	Número de pieza	Descripción
Alimentación ininterrumpida Suministrar	DH-PFM350-900-A	1500 VA/900 W Alimentación ininterrumpida Suministrar

Dimensiones (mm[pulgadas])

