



Presupuesto

Escenarios aplicables

Espesor de puerta adecuado: 35 ~ 55 mm
Dimensiones de posicionamiento: distancia del borde de la puerta 60 o 70 mm
Ubicación de instalación: puertas con alero o en interiores.

Interfaz auxiliar

Unidad exterior:
Altavoz incorporado
Botones táctiles completos
Unidad interior:
Perilla mecánica de liberación rápida Botón electrónico de apertura de puerta
Botón de reinicio

Método de apertura

Tipo de tarjeta utilizada: Mifare 1
Distancia de sensibilidad: <10 mm
Tiempo de sensibilidad: <0,5 segundos
Capacidad de etiqueta: 50 juegos
Longitud de contraseña: 6 a 12 dígitos
Capacidad de contraseña: 50 juegos
Módulo de huellas dactilares: Capacitivo (tecnología biométrica)
Capacidad de huellas dactilares: 50 huellas dactilares

General

Color: Gris metalizado
Material del panel: Aleación de aluminio
Carga de emergencia: Tipo C
Duración de la batería: Aproximadamente 12 meses (con 10 usos por día)
Fuente de alimentación: 4 pilas AA
Entorno de trabajo: -30 °C ~ +55 °C (unidad exterior),
0 °C ~ +55 °C (unidad interior), Menos del 95 % de HR
Nivel de protección: IP54 (unidad exterior), IP52 (unidad interior)

Gestión de aplicaciones

Notificación en tiempo real de gestión de usuarios Notificación de batería baja configurada para puerta

Red

Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n,
aplicación imou de 2,4 GHz: iOS, Android