



Ficha Técnica Español

CÁMARA

- **Sensor de Imagen: Sensor Starlight CMOS de barrido progresivo de 1/3**
 - **Lente: Distancia focal 2,1 mm – Apertura F2.1**
 - **Campo de visión: 150° (Diagonal), 134° (Horizontal), 77° (Vertical)**
 - **Visión nocturna: LED IR de 850 nm (15 m) / Visión nocturna a todo color**
 - **Iluminación: 4× Focos incorporados**
 - **Interfaz y botones:**
 - **1× Botón RESET**
 - **1× Botón POWER**
-

VIDEO & AUDIO

- **Resolución Máxima: 2K QHD 4MP (2560 × 1440 px)**
- **Cuadros por segundo: 15/20/(25/30)fps**
- **Zoom Digital: 12×**
- **Compresión de Vídeo: H.264**
- **Vista en Vivo: Sí**
- **Mejora de imagen: 3DNR, WDR**

- **Entrada / Salida de Audio: Micrófono y altavoz integrados**
 - **Comunicación: Audio bidireccional con cancelación de ruido**
 - **Sirena: 94 dB (medido a 10 cm)**
-

STORAGE

- **Local Storage: Ranura MicroSD hasta 512 GB**
 - **Cloud Storage: Tapo Care (requiere suscripción)**
-

DETECTION & NOTIFICATIONS

- **Sensores: Movimiento (FOV 130° H), Luz ambiental**
 - **AI Detection: Movimiento, Personas, Mascotas, Vehículos**
 - **Activity Zones: Sí**
 - **Notificaciones:**
 - **Notificación del sistema**
 - **Notificación con imagen (Tapo Care)**
-

NETWORK

- **Conectividad: Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz)**



SEGURIDAD

- **Cifrado: AES 128 bits con SSL/TLS**
- **Protocolos: WPA/WPA2-PSK**



ALIMENTACIÓN

- **Fuente de energía: Batería recargable de iones de litio 10,000 mAh**
- **Panel solar: Tapo A200 (opcional, se vende por separado)**
- **Voltaje entrada adaptador: 100-240 V, 50/60 Hz**
- **Voltaje salida adaptador: 5.0 V, 2.0 A**



GENERAL

- **Integración inteligente: Google Assistant, Amazon Alexa**
- **Resistencia: IP66**
- **App: Tapo (iOS 11.0 o superior / Android 5.0 o superior)**
- **Opciones de montaje: Sobremesa, Techo, Pared**
- **Temperatura de funcionamiento: -20°C ~ 45°C**
- **Temperatura de almacenamiento: -20°C ~ 45°C**

- **Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% HR (sin condensación)**
 - **Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% HR (sin condensación)**
 - **Temperatura de carga: 0°C ~ 45°C**
 - **Dimensiones cámara: 116,2 × 64,8 × 64,8 mm (4,57 × 2,55 × 2,55 pulgadas)**
-

CONTENIDO DEL PAQUETE

- **Cámara Tapo C425**
 - **Adaptador USB**
 - **Cable adaptador USB**
 - **Plantilla de montaje**
 - **Base magnética**
 - **Tornillos y anclajes de montaje**
 - **Placa metálica**
 - **Adhesivo 3M**
 - **Guía de inicio rápido**
-

CERTIFICACIONES

CE, FCC, RoHS, RCM