



Ficha Técnica Español

Cámara

- **Sensor de Imagen:** 1/2.8" Progressive Scan CMOS Starlight Sensor
 - **Lente:**
 - Focal Length: 3.17 mm
 - Aperture: F1.65
 - Field of View: 125° (Diagonal), 111°(Horizontal), 56°(Vertical)
 - **Visión nocturna:** 850 nm IR LED (30 ft / 9.1 m), Full-Color Night Vision
 - **Iluminación:** 2× Spotlights
 - **Interfaz y botón:** 1× POWER Button, 1× RESET Button, 1× MicroSD Card Slot (Up to 512GB)
-

Video & Audio

- **Resolución Máxima:** 2K 3MP (2304 × 1296 px)
 - **Cuadros por segundo:** 15fps
 - **Compresión de Vídeo:** H.264
 - **Vista en Vivo:** Yes
 - **Mejora de la imagen:** 3D DNR, WDR
 - **Entrada y Salida de Audio:** Built-in Microphone and Speaker
 - **Comunicación de Audio:** Two-Way Audio with Noise Cancellation
 - **Volumen de Sirena:** 94 dB (Level measured at 4-inch/10-cm distance)
-

Almacenamiento

- **Almacenamiento Local:** MicroSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB)
 - **Almacenamiento en la Nube:** Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription required)
-

Detección y Notificaciones

- **Sensor:** Single Motion Sensor (FOV: 110° horizontal), Single Ambient Light Sensors
 - **Detección AI:** Motion Detection, Person Detection, Pet Detection, Vehicle Detection
 - **Activity Zones:** Yes
 - **Output Notification:** System Notification, System Notification with Snapshot (Tapo Care Services)
-

Red

- **Conectividad de Red:** Connect via Wi-Fi

- **Conectividad Inalámbrica:** IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi
-

Seguridad

- **Seguridad:** 128-bit AES Encryption with SSL/TLS, WPA/WPA2-PSK
-

Alimentación

- **Power Source:** 6400 mAh Built-in Rechargeable Lithium-ion Battery, Optional Solar Panel: Tapo A201 (Sold separately)
 - **Input Voltage:** Adapter Input: 100-240 V, 50/60 Hz
 - **Output Voltage:** Adapter Output: 5.0 V, 1.0 A
-

General

- **Smart Integration:** Google Assistant, Amazon Alexa
- **Weather Resistance:** IP65
- **System Requirements:** Tapo App: iOS 11.0 or higher, Android 5.0 or higher
- **Mounting Options:** Tabletop, Ceiling-Mounted, Wall-Mounted
- **Temperatura de Funcionamiento:** -20°C~45°C
- **Storage Temperature:** -20°C~60°C
- **Humedad de funcionamiento:** 10%~90% RH, Non-condensing
- **Storage Humidity:** 5%~90% RH, Non-condensing
- **Charging Temperature:** 0-45°C
- **Dimensions (W x D x H):** Camera Dimensions: D60 mm x 89 mm
- **Contenidos del Paquete:**
 - Tapo C410 x 2
 - Camera Brackets x 2
 - USB Adapter x 1
 - USB Adapter Cable x 1
 - Screws and Anchors x 6
 - Mounting Templates x 2
 - Quick Start Guide x 1
- **Certificaciones:** CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP65