

FICHA TECNICA

GABINETE DE PISO 42UR SBE-GNL42URV6001.2P

DESCRIPCIÓN

Gabinete para telecomunicaciones diseñado para alojar equipamiento con medida estándar de 19", construido de acuerdo a las necesidades de los cuartos de telecomunicaciones, permiten una fácil instalación y administración tanto del equipamiento activo como del cableado



ESPECIFICACIONES					PRODUCTOS RELACIONADOS	
Acero Rolado en Frío SPCC 1.2 mm					Organizador IUR Horizontal:	
					SBE-OHIUR	sencillo
Riel 19" SPCC 2.0 mm					Organizador 2UR H	lorizontal:
Color: RAL7035; RAL9004					SBE-OH2UR SBE-OH2URD	Frontal Doble
Puerta delantera:	Acero Perforado	Puerta trasera:	De Acero		Panel ciego:	Doble
					SBE-PC001	IUR
Capacidad de carga estática: 600 kg					SBE-PC002	2UR
Ruedas grado industrial y tornillos niveladores incluidos					Barra de contactos	
					SBE-TC012 SBE-TC020	6 contactos dobles
INFORMACIÓN TÉCNICA						10 con supresor Picos
Cumple con los estándares:					Barra de contactos horizontal con supresor de picos:	
	ANSI/EIA F	RS-310-D / IEC60297-2 / D	IN41494 PARTI /	DIN41494 PART7	SBE-TC006VS	6 contactos simples
Dimensiones exterior	es: Ancho	Profundidad		Altura	SBE-TC010SP Charolas:	5 contactos dobles
					SBE-CT1910	Fija 10"×19"
SBE-GNL42URV60	01.2P 600 mm	1200 mm		2050mm	SBE-CDES1910R	Deslizable 10"x19"
Dimensiones útiles:	Ancho	Profundidad	Capacidad	Altura	SBE-C1914	Fija 14"×19"
CD = CD (C) C)		<u> </u>	<u> </u>		SBE-CF1918 SBE-CF1915	Fija 18"x19"
SBE-GNL42URV60	01.2P 19"	900 mm	42UR	1890mm	Ventiladores:	Fija 15"x19"
CARACTERISTICAS					SBE-J2VENT	juego de 2
					SBE-JIVENT	I Pieza
Paneles inferior/superior: Habilitados para entrada de cableado					Tornillos	
Paneles laterales: Desmontables					SBE-JTE1224-N	
					Cable UTP categor	
Ventilación superior: Extractores 120VCA 60Hz (No incluidos)					SBE-UTPC6CERT-GY SBE-UTPC6CERT-BL	Gris Azul
Puerta delantera: Acero SPCC 1.2 mm					Jack categoría 6:	7 (201
Puerta trasera: Acero SPCC 1.2 mm					SBE-JACKC6-BL	Azul
					SBE-JACKC6-WT	Blanco
APLICACIONES					SBE-JACKC6-RD	Rojo
Estructura confiable y sólida, soporta gran cantidad de peso estático, lo cual permite una gran versatilidad					Cordón de parcheo categoría 6 color azul: SBE-PCC61.0M-BL I metro	
de configuración en el interior del gabinete, para lograr una efectiva y fácil instalación de accesorios o equi-					SBE-PCC62.0M-BL	2 metros
pamiento activo.					SBE-PCC63.0M-BL	3 metros
					Panel de parcheo modular:	
					SBE-PMOD6A-24	24 Puertos
					SBE-PMOD16	16 Puertos