

DHI-PHMIA135-CF



módulo, a prueba de golpes y humedad;

pantalla d, y el sistema de detección de colisiones está integrado en el soporte ting para evitar eficazmente que el cuerpo de la pantalla g;

sin instalación;

en proyección, empuje de archivo, pantalla de control inversa, detección de aptitud de código;

Desbloqueo de huellas dactilares para garantizar la seguridad y la privacidad.



Modelo	DHI-PHMIA135-CF
--------	-----------------

Parámetros

Paso de píxeles	1,5625 mm
Configuración de píxeles	1R1G1B
Tipo de LED	Flip COB 3 en 1
Brillo	≥600 nit
Temperatura de color	9300K ± 200K
Ángulo de visión (H/V°)	160°/160°
Densidad de píxeles	409.600 puntos/m ²
Tamaño del módulo	150 mm × 168,75 mm
Resolución de pantalla (An. × AL.)	1920×1080
Área visible (H x V)	3000 mm × 1687,5 mm
Tamaño total (An. × AL. × Pr.)	3014 mm × 2630 mm × 770 mm (subida hasta la parte superior) 1804 mm × 1980 mm × 770 mm (plegable)
Peso	513 kg (incluye estuche de transporte)
Tamaño de la pantalla	135 pulgadas
Material del gabinete	Aluminio fundido a presión
Clasificación IP	IP30 frontal/IP30 trasero
Temperatura de funcionamiento/ Humedad	-10°C~+40°C/20%~70% de humedad relativa
Almacenamiento Temperatura/ Humedad	-10°C~+50°C/20%~80% de humedad relativa

	13 bits
O	10000:1
Frecuencia de actualización	3840 Hz
Voltaje de entrada	CA 100 ~ 240 V
Potencia de entrada (máx.)	2400 W
Potencia de entrada (promedio)	800 W
Modo de instalación	Instalación gratuita con soporte de elevación y movimiento.
Modo de mantenimiento	Mantenimiento frontal
Memoria del sistema/almacenamiento	8G / 64G
Interfaz de control	RJ45x1, USB 3.0x4, Bluetooth×1, WIFI6×1, Percepción de luz×1, Control remoto por infrarrojos×1
Interfaz de vídeo	HDMI x2 (1 entrada 1 salida), TIPO C ×1
Interfaz de audio	Altavoces integrados de 4 x 15 W, salida de línea de 3,5 mm × 1
Sistema	Android 11/Windows 11 (Opcional)
Accesorios estándar	Herramienta de mantenimiento frontal de aspiradora con control remoto
Estándar WiFi	ESTACIÓN WIFI: 802.11b/g/n/a/ac/ax AP WIFI: 802.11b/g/n/a/ac
Rango de frecuencia WiFi	ESTACIÓN WIFI: 2400-2483.5MHz, 5150-5250MHz, 5250-5350MHz, 5470-5725MHz, 5725-5850MHz AP WIFI: 2400-2483.5MHz, 5150-5350MHz
Potencia de transmisión WiFi MAX	≤ 20 dBm a 2400-2483,5 MHz; ≤ 23 dBm a 5150-5250 MHz; ≤ 20 dBm a 5250-5350 MHz; ≤ 27 dBm a 5470-5725 MHz; ≤ 14 dBm a 5725-5850 MHz
Estándar Bluetooth	BR/EDR/BLE (modo Bluetooth), BT5.0 (versión Bluetooth)
Rango de frecuencia de Bluetooth	2400-2483,5 MHz
Potencia de transmisión máxima de Bluetooth	≤ 20 dBm a 2400-2483,5 MHz

DHI-PHMIA135-CF

LED COB plegable todo en uno

