

DHI-ARD333-W2(915S)

Detector de puerta inalámbrico Dahua



Especificaciones técnicas

Puerto

Entrada de alarma entrada digital externa de 1 canal

Función

Luz indicadora 1 × indicador de alarma verde

Botón 1 botón de encendido

Actualización remota Actualización en la nube

detección de batería baja Sí

Manosear Sí

Rango de medición (Temperatura) - 15 °C a +65 °C (+5 °F a +149 °F) (interior)

Técnico

Sensor Interruptor Reed

Distancia de movimiento < 40 mm (1,57")

Protección contra interferencias electromagnéticas/de radiofrecuencia Sí

Modo de prueba Sí

Guión Puertas no metálicas

Corriente de funcionamiento 471,3 mA (máx.), 32,7 µA (en espera) (batería de 3 V)

Inalámbrico

Frecuencia portadora 915,0 MHz-928,0 MHz

Potencia del transmisor (PIRE) Límite 1 W

Comunicación Mecanismo Bidireccional

Distancia de comunicación Hasta 1.400 m (4.593,18 pies) en un espacio abierto

Modo de cifrado AES128

Salto de frecuencia Sí

- Detección de la intensidad de la señal;
- Alarma de batería baja;
- Control de temperatura;
- La función de salto de frecuencia y la tecnología de comunicación bidireccional garantizan la estabilidad de la comunicación;
- Actualización en la nube y recuperación automática en caso de fallo de actualización.


General

Fuente de alimentación	Batería CR123A
Tipo de fuente de alimentación	Tipo C
Modelo de batería	CR123A
Duración de la batería	Una sola batería CR123 puede durar 4,1 años si las alarmas se activan 2 veces al día, con una eficiencia de la batería del 80%.
umbral de batería baja	2,2 V
Umbral de recuperación de la batería	2,6 V
Consumo de energía	0,314 W (máx.), 0,098 mW (en espera)
Temperatura de funcionamiento	- 10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) (interior)
Humedad de funcionamiento	10%-90% (HR)
Dimensiones del producto	101,0 mm × 21,0 mm × 22,2 mm (3,98" × 0,83" × 0,87") (L × A × H)
Peso neto	48,7 g (0,11 lb)
Peso bruto	88 g (0,19 lb)
Instalación	Soporte de pared
Material de revestimiento	PC + ABS
Certificaciones	CE
Dimensiones del embalaje	110,0 mm × 75,0 mm × 33,0 mm (3,61" × 2,46" × 1,08") (L × A × H)

Información para realizar pedidos

Tipo	Modelo	Descripción
Detector de puerta inalámbrico	DHI-ARD333-W2(915S)	Puerta inalámbrica Dahua Detector

Instalación



Dimensiones (mm[pulgadas])

