



## CAJA DE ALIMENTACIÓN DE CC

- Suministrar alimentación de CC a las cámaras de CCTV
- Tensión de entrada operativa: 100 V a 240 V CA
- Protección contra cortocircuitos / Protección contra sobretensiones
  Protección contra sobrecarga
- Su diseño compacto y elegante se adapta a tu estilo.

## **ESPECIFICACIÓN**

Número de modelo		CSE1205A	CSE1208A
Voltaje de entrada		100-240 VCA	
Producción	Para cámaras	4 (Puertos 1-4)	8 (Puertos 1-8)
	Corriente de salida	5 amperios	8 amperios
	Fusible PTC	2 amperios	2 amperios
	Indicación de salida	LED (Estado de salida en verde)	
	Tipo de conector	Terminales de rejilla de enchufe	
Interruptor DIP para Cable caída de tensión Individual Interruptor DIP para cada puerto	12 V	Longitud normal del cable de alimentación a la cámara	
	13 V	Cable de alimentación más largo para la cámara	
	15 V	Cable de alimentación extralargo para la cámara	
Eficiencia		>80%	
Temperatura de trabajo		0°C ~ 40°C	
Temperatura de almacenamiento		-25 °C ~ 75 °C	
Humedad		95RH	

