



Detector de humo multicriterio

Detección rápida donde importa



Sin dolor de cabeza

Tecnología fotoeléctrica confiable que ha demostrado reducir las alarmas molestas al cocinar



Fácil mantenimiento

Dispositivo de fácil apertura para ayudar en su proceso habitual de limpieza profunda



Detección inteligente

Detección de temperatura fija y velocidad de aumento



Conciencia temprana

Notificación temprana de suciedad y batería baja



Control de chirrido

Silencia los pitidos de falla durante hasta 12 horas y las alarmas molestas durante hasta 10 minutos



Batería de larga duración

Hasta 6 años de duración de la batería con un uso normal



DSC

Visonic

PowerG



PRESUPUESTO

Tipos de sensores	Termistor: rango de temperatura alta 135°F ± 4°F o 58°C +/- 4°C ROR: 15°F/min cuando > 104°F o 8,3°C/min cuando > 40°C Fotoeléctrico (Óptico)
Extracción de cabezal integrada Interruptor de seguridad	Cuando se quita la cabeza, se puede enviar una señal a la panel/concentrador a través del módulo RF
Nivel de sonido	Salida mínima de 85 dBA a 3 m. Los contactos de la sirena están soldados directamente al disco piezoeléctrico para mayor seguridad
Prueba de botón	Comprueba los sensores, la electrónica, la batería y la bocina.
Función de silencio	Silencia la alarma molesta (se reinicia automáticamente después de aproximadamente 10 minutos)
Fuente de alimentación	2 pilas CR123A
Indicadores LED	ROJO - Encendido, prueba de botón, en alarma, en silencio, memoria AMARILLO - Encendido, batería baja, falla del sensor, fin de vida útil
Temperatura de funcionamiento	40°F - 100°F (4,4°C a 37,8°C)
Rango de humedad	15% - 95% Humedad relativa (sin condensación)
Dimensiones del producto	120 mm (4,7") x 46 mm (1,8")
Peso	8,64 onzas o 245 g (incluido el embalaje)
Potencia de salida nominal máxima	9,7 dBm

*Las condiciones de temperatura y humedad corresponden al funcionamiento y almacenamiento normales. Las unidades funcionarán fuera de estos rangos según lo exigen las normas específicas del producto. Sin embargo, la exposición prolongada a condiciones fuera de estos rangos puede afectar la vida útil del producto. Para obtener información sobre el funcionamiento prolongado fuera de estos rangos, consulte al fabricante.

VARIACIONES DEL MODELO

SMD-976 PGP (915-0:025)	Detector de humo/calor inalámbrico SMD-976 PGP de 915 MHz
SMD-976 PGP (868-0:025)	Detector de humo/calor inalámbrico SMD-976 PGP de 868 MHz
SMD-976 PGP (868-1:025)	Detector de humo/calor inalámbrico SMD-976 PGP de 868 MHz
SMD-976 ME PG2 (868-0:025)	SMD-976 ME PG2 Humo (868-0:025)
PGP9976 (915-3:025)	Detector de humo/calor inalámbrico PGP9976 PGP de 915 MHz
PGP8976 (868-3:025)	Detector de humo/calor inalámbrico PGP8976 de 868 MHz
QS5130-840	Detector de humo y calor IQ

COMPATIBILIDAD

Panel	Panel IQ 4, concentrador IQ4, IQ4 NS, PowerSeries Neo, PowerSeries Pro, IQ Pro, PM v20
-------	--