



Ficha Técnica – Ubiquiti UTP-G3-Touch-Wall

Descripción General

Terminal de comunicación UniFi Talk con pantalla táctil, cámara integrada y conectividad avanzada, diseñado para instalación en pared.

Dimensiones: 254,4 × 202,5 × 70,1 mm (10 × 8 × 2,8")

Aplicaciones UniFi: Talk ✓ | Talk Relay ✓

Montaje: En pared

Cámara integrada: ✓

Pantalla táctil: Multi-Touch

Bluetooth: ✓

Color disponible: Negro

Mecánico

-

Peso: 1,1 kg (2,5 lb)

-

-

Material del cerramiento: Policarbonato y base de aleación de aluminio



-

Hardware

Conectividad

-

(2) Puertos RJ45 GbE

-

-

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac

-

-

Bluetooth® 4.2 (uso general)

-

-

Bluetooth® 5.2 (para auricular inalámbrico Ubiquiti G3)

-

-

Compatibilidad con NFC

-

Alimentación

-

USB-C

-

-

PoE



-
-

Consumo máximo: 11W

-

Procesamiento y Memoria

-

Procesador: Octa-core ARM® Cortex®-A53

-
-

Almacenamiento interno: 32 GB

-
-

RAM: 2 GB

-

Cámara

-

5 MP – 2592 × 1944

-
-

Persiana de privacidad integrada

-

Pantalla

-

Tamaño: 7" (178 mm)

-



-

Resolución: 1280 × 800 HD

-
-

Superficie: Revestimiento antirreflejo

-

Audio

-

Micrófono manos libres

-
-

Duales micrófonos MEMS omnidireccionales

-
-

Altavoces duales de 3W

-
-

Micrófono de condensador electret (auricular)

-
-

Receptor dinámico compatible con audio de banda ancha

-

Botones y Señalización

-

(1) Botón de silencio



-
-

LED: R / G / B / W

-

NFC

-

Frecuencia: 13,56 MHz

-
-

Rango de lectura: < 10 mm

-
-

Compatibilidad:

-

-

ISO/IEC 14443A, 14443B, 15693, 18092 (Ecma 340)

-
-

MIFARE Classic / DESFire

-
-

Sony FeliCa™ (solo ID)

-
-

Etiquetas NFC Forum T1T, T2T, T3T, T4T, T5T

-



Características Ambientales

-

Temperatura de operación: 0 a 40 °C (32 a 104 °F)

-

-

Humedad operativa: 10–90% sin condensación

-

Certificaciones

-

FCC, IC, CE

-

-

Cumplimiento NDAA: ✓

-