



CHAROLA DOBLE LADO, DESLIZABLE PARA RACK SBE-CF1929V

DESCRIPCIÓN

Charola fija ideal para gabinete de 1000 mm de profundidad x 19", para montaje en gabinete de cuatro puntos. Facilita la administración y distribución de los diferentes equipos activos, fácil instalación, esta fabricada de material de rolado frio. Panel que permite una excelente ventilación



| ESPECIFICACIONES | | | | PRODUCTOS RELACIONADOS | |
|--|----------------|--------|----------|---|-----------------------|
| Charola fija de 717 mm de profundidad. | | | | Juego de 100 tuercas enjauladas y tornillos 12-24: | |
| Capacidad de carga 176 lbs. | | | | SBE-JTE1224N | |
| Color: RAL9004 | | | | Organizador vertical nueva línea: | |
| Ventilada | | | | SBESBE-OVNL22.5URS | Frontal |
| | | | | SBESBE-OVNL22.5UR | Doble |
| | | | | Panel ciego: | |
| | | | | SBE-PC001 | 1 UR |
| | | | | SBE-PC002 | 2 UR |
| | | | | Barra de contactos vertical: | |
| | | | | SBE-TC012 | 6 contactos dobles |
| | | | | SBE-TC020 | 10 contactos dobles |
| | | | | SBE-TC010SPV | 10 con supresor Picos |
| | | | | Barra de contactos horizontal con supresor de picos: | |
| | | | | SBE-TC006VS | 6 contactos simples |
| | | | | SBE-TC010SP | 5 contactos dobles |
| INFORMACIÓN TÉCNICA | | | | Charolas: | |
| Dimensiones: | Alto | Ancho | Profundo | SBE-CT1910 | Fija 10"x19" |
| | 1 UR | 488 mm | 717 mm | SBE-CDES1910R | Deslizable 10"x19" |
| Montaje: | Rack 19" ancho | | | SBE-C1914 | Fija 14"x19" |
| | | | | SBE-CF1918 | Fija 18"x19" |
| | | | | SBE-CF1915 | Fija 15"x19" |
| CARACTERISTICAS | | | | Ventiladores: | |
| Mantiene un balance en peso del equipo activo | | | | SBE-J2VENT | juego de 2 |
| Permite la administración del equipo activo | | | | SBE-J1VENT | 1 Pieza |
| Organización adecuada y estética en rack | | | | Organizador vertical: | |
| Diseño de sujeción en 4 puntos | | | | SBE-OV20UR | |
| Permite excelente ventilación por sus ranuras | | | | SBE-OV20URS | |
| | | | | SBE-OV40UR | |
| | | | | SBE-OV40URS | |
| APLICACIONES | | | | Rack de 19" de ancho: | |
| La charola de SBE TECH está diseñado para su instalación en gabinetes de máximo 1000 mm de profundo, según el estándar EIA, facilitando la organización, administración de equipo activo que no cuente con elementos de sujeción a los postes de los mismos. | | | | SBE-RR719NM | |
| | | | | Gabinetes de piso | |
| | | | | SBE-GNL42UR | |
| | | | | SBE-GNL42URV | puertas ventiladas |
| | | | | SBE-GNL42URP | puerta de cristal |
| | | | | SBE-GNL20UR | |
| | | | | SBE-GNL20URV | puertas ventiladas |
| | | | | SBE-GNL20URP | puerta de cristal |
| | | | | SBE-GNL20URV600 | puertas ventiladas |
| | | | | SBE-GNL20URP600 | puerta de cristal |