



SIRENAS Y

ZUMBADORES



15WS
20WS
SD20W

SD20WSP
30WS
SD30W
SD30WSP



SD15W
SD15WULF

SIRENAS

	SD15W SD15WULF	15WS	20WS	SD20W	30WS	SD30W
Nivel de presión sonora* (dB)	105	105	110	110	120	120
TONO	Yelp y Steady	Yelp y Steady	Gafrido	Yelp y Steady	Yelp y Steady	Yelp y Steady
POTENCIA (W)	15	15	20	20	30	30
VOLTAJE (VCC)	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12
CORRIENTE (mA)	350	350	500	700	1.100	1.100
MATERIAL	abdominales	abdominales	abdominales	abdominales	abdominales	abdominales
DIMENSIONES	10,2 cm de ancho x 10,2 cm de alto x 5,1 cm de profundidad	3,5" de diámetro x 3,9" de largo (9,0 x 10,0 cm)	4" de diámetro x 4,5" de largo (10,2 x 11,4 cm)	5,25" de diámetro x 5,75" de largo (13,3 x 14,6 cm)	3,9" de ancho x 2,6" de alto x 7,5" de largo 8" de ancho x 5,5" de alto x 9" de largo (9,9 x 6,6 x 19,1 cm) (20,3 x 14 x 22,9 cm)	

*SPL = Nivel de presión sonora

ALTAVOCES DE BOCINA

	SD20WSP	SD30WSP
RANGO DE FRECUENCIA (Hz)	400 - 7.000	450 - 10.000
POTENCIA (W)	20	30
IMPEDANCIA (Ohmios)	4 u 8	4 u 8
MATERIAL	abdominales	abdominales
DIMENSIONES	5,25" de diámetro x 5,75" de largo (13,3 x 14,6 cm)	8" de ancho x 5,5" de alto x 9" de largo (20,3 x 14 x 22,9 cm)

SIRENAS Y

ZUMBADORES

**BZ12** - Zumbador eléctrico

Tensión nominal	12 VCC
Frecuencia de operación	2,8 kHz
Consumo actual	40 mA
SPL	95 dB
Sonido	soltero
Dimensiones	1,6" de ancho x 0,79" de alto (4,0 x 2,0 cm)

**PSR** - Sirena estroboscópica piezoeléctrica

Tensión nominal	11-14 VCC
Consumo actual	250 mA
SPL	110 dB
Flujo luminoso estroboscópico	25 / 1 metro
Velocidad de destello	150/min
Dimensiones	1,8" de largo x 1,5" de ancho (12,2 x 7,2 x 3,5 cm)

**MS612** - Mini sirena

Tensión nominal	6-12 VCC
Consumo actual	150 mA
SPL	110 dB
Sonido	policía
Dimensiones	2,7" de ancho x 0,71" de alto (6,8 x 1,8 cm)

**Piezo12** - Zumbador piezoeléctrico

Tensión nominal	5-15 VCC
Consumo actual	15 mA
SPL	95 dB
Sonido	soltero
Dimensiones	1,6" de ancho x 0,96" de alto (4,1 x 2,45 cm)

**PPW** - Placa piezoeléctrica

Tensión nominal	12 VCC
Consumo actual	250 mA
Frecuencia de operación	1,5-4,0 kHz
SPL	108 a 118 dB
Temperatura de funcionamiento	-22 a 176 °F -30 a 80°C
Dimensiones	1,8" de largo x 1,5" de ancho (12,2 x 7,2 x 3,5 cm)

**Minisiren B** - Sirena piezoeléctrica

Tensión nominal	12 VCC
Consumo actual	150-200 mA
SPL	110 dB
Sonido	soltero
Dimensiones	1,8" de largo x 1,5" de ancho (4,5 x 3,9 cm)