

Ficha Técnica:

DSC PGP9986 - Detector de Inundación y congelación inalámbrico.

Las especificaciones del producto para la baldosa de agua PGPx986 PowerG+ con detección de congelación se describen en la tabla de especificaciones.

Especificación	Descripción
Banda de frecuencia	PGP9986: 912 a 919 MHz PGP8986, PGP8986-0, PGP8986-1 y PGP8986-2: 868 MHz a 869 MHz
Potencia máxima de transmisión	+14 dBm @ 868 MHz, +18 dBm @ 915MHz
Modulación	GFSK
Protocolo de comunicación	PowerG, PowerG+
Fuente de alimentación	Batería
Tipo de batería	2 baterías CR2450 de litio de 3 V Panasonic, Duracell y GP
Duración de la batería	5 años con uso típico a temperatura ambiente de 77 °F (25 °C)
Umbral de batería baja	4.3 V a temperatura ambiente 77 °F (25 °C)
Voltaje operativo nominal	6 V
Consumo de corriente	Corriente máxima: 100 mA Corriente mínima: 2 uA
	Corriente de reposo: 7,5 uA (después de un mínimo de 1 hora de inactividad)
Clasificación de protección de ingreso (IP)	IP65
Temperatura de funcionamiento	14 °F (-10 °C) a 131 °F (55 °C) ① Nota: UL evaluó de 32 °F (0 °C) a 120 °F (49 °C)
Temperatura de almacenamiento	-4 °F (-20 °C) a 158 °F (70 °C)
Humedad relativa	Hasta 93% sin condensación
Medidas (L x An x F)	2.6 pulg. (L) x 2.6 pulg. (An) x 0,43 pulg. (Al) / 65 mm (L) x 65 mm (An) x 11 mm (Al)
Peso (batería incluida)	1.7 oz (48 g)
Color	Blanco

