



Repetidor inalámbrico PowerG +

Alcance repetido y baterías reforzadas



Batería de respaldo de 48 horas

Mantiene la red en funcionamiento hasta 48 horas cuando no hay corriente alterna (CA) disponible.



Fácil instalación

Registre los dispositivos más rápidamente con códigos QR.



Actualización inalámbrica

Actualice los sensores y resuelva los problemas de los dispositivos a distancia.



Alcance ampliado

Amplía aún más el alcance de PowerG, el mejor de su categoría, cuando se coloca en la periferia de una red.



Estética moderna

El nuevo y refinado diseño ofrece elegancia y funcionalidad sin sacrificar la seguridad.



Informes sobre la duración de la batería

Supervise el porcentaje de batería de todos los dispositivos.



PowerG+

DSC



ESPECIFICACIONES

Banda de frecuencia	De 912 a 919 MHz
Protocolo de comunicación	PowerG +
Fuente de alimentación	110-240 VAC a 6V/1A DC En el caso de productos con certificación UL, 120 VCA y 60 Hz. Tipo Sure-Power SW-060100A.
Tipo de batería	Batería recargable de ion de litio Q-LITE tipo ICR18650, de 3.6 V y 2200 mAh. En el caso de productos con certificación UL, batería Q-LITE de tipo ICR18650.
Duración de la batería de reserva	Al menos 48 horas; en el caso de productos con certificación UL, 24 horas.
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C (32 °F) a 49 °C (120 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -20 °C (-4 °F) a 60 °C (140 °F)
Humedad relativa	Hasta el 93 % sin condensación
Dimensiones (lar. × anc. × prof.)	180 mm × 180 mm × 48 mm (7.1 in × 7.1 in × 1.9 in)
Peso (con la batería)	434 g (15 oz)
Color	Blanco
Certificaciones	PGP9920 FCC (de 912 a 919 MHz): Parte 15.247 del título 47 del CFR ISED (de 912 a 919 MHz) RSS-247 UL/ULC: UL 2610, UL 1637, UL 1023, UL 985, ULC-S545 y ULC-S304.
Número de parte	PGP9920: América del Norte y América Latina



PowerG+

DSC

