



Ofreciendo mayor alcance y confiabilidad



Transmisión mejorada

PowerG + Host admite una calidad de señal óptima entre sensores y paneles.



Fiabilidad

PowerG + Host garantiza una comunicación estable desde el sensor al panel.



Rango extendido

Los altos rangos de transmisión permiten que los dispositivos se comuniquen de manera confiable dentro de un radio de hasta 2 km/1,24 millas.



Soporte añadido

IQ Pro con dispositivos IQ Remote-PG, IQ Hardware-PG, PowerG+ y PowerG Automation.



Seguridad mejorada

El cifrado AES de 128 bits ofrece protección de alto nivel contra herramientas de análisis y ataques digitales.



Mayor eficiencia

Uso reducido de batería con transceptor central y potencia de transmisión adaptativa.

PRESUPUESTO

Banda de frecuencia	912 a 919 MHz
Protocolo de comunicación	PowerG
Fuente de alimentación	10,8 VCC a 12,5 VCC desde el controlador de alarma (fuente de alimentación limitada)
Corriente nominal	Promedio 30 mA, máximo 60 mA
Temperatura de funcionamiento	0 °C (32 °F) a 49 °C (120 °F)
Humedad relativa	Hasta un 93% sin condensación
Dimensiones (LxAnxPr)	7,1 pulgadas x 7,1 pulgadas x 1,9 pulgadas (180 mm x 180 mm x 48 mm)
Peso	434 gramos (15 onzas)
Cable Corbus	Cable de 4 hilos, doble par trenzado, calibre 18-22 AWG. Diámetro máximo del cable: 6 mm. El cable puede extenderse hasta 304 m (1000 pies) desde el panel principal.
Color	Blanco
Compatibilidad	IQ Pro, DSC PowerSeries Neo y PowerSeries Pro
Número de pieza	PGPHOST9