

# Manual de operación:

## AJAX – Holder - Soporte para fijar el botón en la superficie.

El diseño del soporte no compromete la ergonomía del botón y proporciona un ajuste seguro. Podría fijarse a una superficie con dos tornillos o con cinta adhesiva de doble cara: gracias a la gran área plana, incluso este método de instalación es confiable. Button y DoubleButton se ponen y se sacan del soporte en un solo movimiento. No es necesario utilizar herramientas ni perder tiempo.

### Compatibilidad de los dispositivos

- Button Jeweller
- Superior Button Jeweller
- DoubleButton Jeweller

### Montaje con cinta adhesiva de doble cara (Rápido)

1. **Limpieza:** Limpie la superficie de montaje con alcohol isopropílico para eliminar grasa o polvo.
2. **Preparación:** Desprenda el protector de un lado de la cinta adhesiva y péguelo en la parte posterior plana del Holder.
3. **Fijación:** Presione el Holder firmemente contra la superficie deseada durante 30 segundos.

**Nota:** Este método se recomienda solo para superficies lisas (vidrio, metal, melamina).

### Montaje con tornillos (Recomendado)

1. **Desmontaje:** Retire el Button del Holder si ya está colocado.
2. **Perforación:** Utilice el Holder como plantilla para marcar los dos puntos de fijación en la pared o madera.
3. **Anclaje:** Atornille el soporte utilizando tornillos de cabeza plana que se ajusten al material de la superficie.

