

Red Bullet Wi-Fi de 3 MP con foco fijo Cámara

DH-F3D-IL



Descripción general de la serie

Impulsadas por tecnología líder en la industria, las cámaras de red de la serie inalámbrica Dahua son altamente precisas y fáciles de instalar, y producen imágenes de alta calidad. Ofrecen una potente conexión inalámbrica y no requieren cables de red, lo que elimina la necesidad de un equipo de construcción profesional. Esta serie de cámaras rentables admite almacenamiento local y es resistente al agua y al polvo. Es ideal para entornos pequeños y medianos, como tiendas, hogares y otras pequeñas y medianas empresas.



3MP

Imágenes claras con detalles nítidos



Detección humana mediante IA

Se centra en lo que importa y reduce las falsas alarmas



Detección de vehículos con IA

Se centra en lo que importa y reduce las falsas alarmas



Protección IP67

Resiste entornos hostiles



Luz dual inteligente

Captura detalles de color para su revisión posterior al evento.



Micrófono incorporado

Proporciona detalles de audio rastreables



Emparejamiento Bluetooth

Emparejamiento rápido con Bluetooth



Wi-Fi 6

La integración perfecta de velocidad y antiinterferencias.



H.265

Tecnología de compresión H.265 avanzada



Admite tarjeta Micro SD

Almacenamiento de bajo costo



Aplicación DMSS

Fácil de usar



Mejore su experiencia con DMSS

Aplicación AIoT intuitiva para la seguridad individual



Gestión remota

Vista en vivo e historial de grabaciones



Fácil de compartir

Compartir dispositivos de forma más segura con familiares y amigos



Notificaciones y alertas

Preciso y oportuno



Alta seguridad

Manténgase seguro con todos los datos cifrados





Especificaciones

Cámara

Sensor de imagen	CMOS de 1/2,8"
Máxima resolución	2304 (alto) × 1296 (vertical)
Distancia de iluminación	Hasta 30 m (98,43 pies) (IR) Hasta 30 m (98,43 pies) (luz cálida)
Número de iluminador	1 (LED IR); 1 (Luz cálida)
Ajuste del ángulo	Inclinación: 0°-90° Rotación: 0°-360°
Tipo de lente	Focal fijo
Longitud focal	2,8 mm; 3,6 mm
Apertura máxima	F1.6
Campo de visión	2,8 mm: Alto: 103°; V: 55°; Re: 123° 3,6 mm: Alto: 85°; V: 46°; Re: 100°

Inteligencia

Detección humana	Si
Detección de vehículos	Si

Audio y vídeo

Compresión de vídeo	H.264B; H.264; H.264H; H.265
Velocidad de fotogramas del vídeo	Transmisión principal: 2304 × 1296 a (1-25/30 fps) transmisión secundaria: 640 × 360 a (1-25/30 fps) *Los valores anteriores son las velocidades de cuadro máximas de cada flujo; para flujos múltiples, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total.
Velocidad de bits de vídeo	H.264: 32 kbps-4096 kbps; H.265: 32 kbps-4096 kbps
Día/Noche	Automático (ICR)/Color/BI/N
	DWDR
Detección de movimiento	APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular)
Rotación de imagen	0°/180°
Micrófono incorporado	Si, micrófono incorporado

Altavoz incorporado	No
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; PCM
Red	
Puerto de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wifi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4000-2,4835 GHz, 2,4 G, EIRP ≤ 20 dBm
Emparejamiento Wi-Fi	Emparejamiento Bluetooth
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, Perfil G y Perfil T); CGI
Almacenamiento	Tarjeta Micro SD (admite un máximo de 256 GB)
Software de gestión	Smart PSS Lite; DSS; DMSS
Cliente móvil	Android;iOS

General

Certificaciones	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE; CE-RED: Directiva de equipos radioeléctricos 2014/53/UE
Fuente de alimentación	12 VCC
Consumo de energía	Básico: 1,62 W (12 VCC); Máx.: 3,66 W (12 VCC) (H.265 + intensidad de luz cálida)
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	≤95% (HR), sin condensación
Protección	IP67
Botón de cámara	Botón de reinicio
Material de la carcasa	Metal + plástico
Dimensiones del producto	158,3 mm × 76,8 mm (6,23" × 3,02")
Peso neto	331 g (0,73 libras)

¿Qué hay en la caja?

