

Red Bullet Wi-Fi de foco fijo de 5 MP

Cámara

DH-F5D-IL



Descripción general de la serie

Impulsadas por tecnología líder en la industria, las cámaras de red de la serie inalámbrica Dahua son altamente precisas y fáciles de instalar, y producen imágenes de alta calidad. Ofrecen una potente conexión inalámbrica y no requieren cables de red, lo que elimina la necesidad de un equipo de construcción profesional. Esta serie de cámaras rentables admite almacenamiento local y es resistente al agua y al polvo. Es ideal para entornos pequeños y medianos, como tiendas, hogares y otras pequeñas y medianas empresas.



5MP

Imágenes claras con detalles nítidos



Detección humana mediante IA

Se centra en lo que importa y reduce las falsas alarmas



Detección de vehículos con IA

Se centra en lo que importa y reduce las falsas alarmas



Protección IP67

Resiste entornos hostiles



Luz dual inteligente

Captura detalles de color para su revisión posterior al evento.



Micrófono incorporado

Proporciona detalles de audio rastreables



Emparejamiento Bluetooth

Emparejamiento rápido con Bluetooth



Wi-Fi 6

La integración perfecta de velocidad y antiinterferencias.



H.265

Tecnología de compresión H.265 avanzada



Admite tarjeta Micro SD

Almacenamiento de bajo costo



Aplicación DMSS

Fácil de usar



Mejore su experiencia con DMSS

Aplicación AIoT intuitiva para la seguridad individual



Gestión remota

Vista en vivo e historial de grabaciones



Fácil de compartir

Compartir dispositivos de forma más segura con familiares y amigos



Notificaciones y alertas

Preciso y oportuno



Alta seguridad

Manténgase seguro con todos los datos cifrados





Especificaciones

Cámara

Sensor de imagen	CMOS de 1/2,7"
Máxima resolución	2880 (alto) × 1620 (vertical)
Distancia de iluminación	Hasta 30 m (98,43 pies) (IR) Hasta 30 m (98,43 pies) (luz cálida)
Número de iluminador	1 (LED IR); 1 (Luz cálida)
Ajuste del ángulo	Inclinación: 0°-90° Rotación: 0°-360°
Tipo de lente	Focal fijo
Longitud focal	2,8 mm; 3,6 mm
Apertura máxima	F1.6
Campo de visión	2,8 mm: Alto: 104°; V: 56°; Re: 124° 3,6 mm: Alto: 89°; V: 48°; Re: 104°

Inteligencia

Detección humana	Sí
Detección de vehículos	Sí

Audio y vídeo

Compresión de vídeo	H.264B; H.264; H.264H; H.265
Velocidad de fotogramas del vídeo	Transmisión principal: 2880 × 1620 a (1-25/30 fps) transmisión secundaria: 640 × 360 a (1-25/30 fps) *Los valores anteriores son las velocidades de cuadro máximas de cada flujo; para flujos múltiples, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total.
Velocidad de bits de vídeo	H.264: 32 kbps-4096 kbps; H.265: 32 kbps-4096 kbps
Día/Noche	Automático (ICR)/Color/B/N
	DWDR
Detección de movimiento	APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular)
Rotación de imagen	0°/180°
Micrófono incorporado	Sí, micrófono incorporado

Altavoz incorporado

Compresión de audio

Red

Puerto de red

Wifi

Emparejamiento Wi-Fi

Interoperabilidad

Almacenamiento

Software de gestión

Cliente móvil

General

Certificaciones

Fuente de alimentación

Consumo de energía

Temperatura de funcionamiento

Humedad de funcionamiento

Protección

Botón de cámara

Material de la carcasa

Dimensiones del producto

Peso neto

No

G.711a; G.711Mu; PCM

RJ-45 (10/100 Base-T)

IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4000-2,4835 GHz, 2,4 G, EIRP ≤ 20 dBm

Emparejamiento Bluetooth

ONVIF (Perfil S, Perfil G y Perfil T); CGI

Tarjeta Micro SD (admite un máximo de 256 GB)

Smart PSS Lite; DSS; DMSS

Android; iOS

CE-LVD: EN62368-1;
CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE;
CE-RED: Directiva de equipos radioeléctricos 2014/53/UE

12 VCC

Básico: 1,98 W (12 VCC);
Máx.: 4,02 W (12 VCC) (H.265 + intensidad de luz cálida)

-40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F)

≤95% (HR), sin condensación

IP67

Botón de reinicio

Metal + plástico

158,3 mm × 76,8 mm (6,23" × 3,02")

331 g (0,73 libras)

¿Qué hay en la caja?

