

# DH-IPC-HDW3241TM-AS

Cámara de red WizSense con globo ocular focal fijo de 2 MP con infrarrojos



**WizSense**

Lanzado por DahuaTechnology, WizSense es una serie de productos y soluciones de inteligencia artificial que adoptan un chip de inteligencia artificial independiente y un algoritmo de aprendizaje profundo. Se enfoca en humanos y vehículos con alta precisión, lo que permite a los usuarios actuar rápidamente sobre objetivos definidos. Basado en las tecnologías avanzadas de Dahua, WizSense proporciona productos y soluciones inteligentes, simples e inclusivos.

## Resumen de la serie

Con un algoritmo avanzado de aprendizaje profundo, la cámara de red Dahua WizSense 3 Series admite funciones inteligentes, como la protección perimetral y la detección de movimiento inteligente. Con la tecnología Starlight, esta cámara de la serie proporciona un mejor efecto de imagen en condiciones de baja iluminación.

## Funciones

### SMD Plus

Con un algoritmo inteligente, la tecnología de detección de movimiento inteligente de Dahua puede categorizar los objetivos que activan la detección de movimiento y filtrar la alarma de detección de movimiento activada por objetivos no interesados para realizar una alarma efectiva y precisa.


### Smart H.265 + y Smart H.264 +

Con un algoritmo avanzado de control de velocidad adaptable a la escena, la tecnología de codificación inteligente de Dahua logra una mayor eficiencia de codificación que H.265 y H.264, proporciona video de alta calidad y reduce el costo de almacenamiento y transmisión.

### Protección perimetral

Con el algoritmo de aprendizaje profundo, la tecnología de protección perimetral de Dahua puede reconocer a personas y vehículos con precisión. En áreas restringidas (como áreas para peatones y áreas para vehículos), las falsas alarmas de detección inteligente basadas en el tipo de objetivo (como cables trampa, intrusión) se reducen en gran medida.

- Sensor de imagen CMOS de 2MP, 1 / 2.8", baja iluminación, alta definición de imagen
- Salidas máx. 2MP (1920 × 1080) a 30 fps
- Códec H.265, alta tasa de compresión, baja tasa de bits
- LED de infrarrojos integrado, máx. IR distancia: 50 m
- ROI, SMART H.264 + / H.265 +, codificación flexible, aplicable a varios entornos de almacenamiento y ancho de banda
- Modo de rotación, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo
- Detección inteligente: intrusión, cable trampa (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)
- Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje
- Soporta max. Tarjeta Micro SD de 256 G, micrófono incorporado
- Fuente de alimentación 12V DC / POE
- Protección IP67
- SMD Plus



### Luz de las estrellas

La tecnología Dahua Starlight se aplica principalmente a entornos de poca iluminación y puede proporcionar videos claros y coloridos. Incluso en el entorno de min. Iluminación, la tecnología puede garantizar un buen efecto de imagen.

### La seguridad cibernética

La cámara de red Dahua está equipada con una serie de tecnologías de seguridad clave, como autenticación y autorización de seguridad, control de acceso, protección confiable, transmisión encriptada y almacenamiento encriptado, que mejoran su defensa de seguridad y protección de datos, y evitan que programas maliciosos invadan el dispositivo. .

### Protección (IP67, voltaje amplio)

IP67: la cámara pasa una serie de estrictas pruebas de polvo y remojo. Tiene función a prueba de polvo, y el gabinete puede funcionar normalmente después de remojarlo en agua de 1 m de profundidad durante 30 minutos.

Voltaje amplio: la cámara permite una tolerancia de voltaje de entrada de  $\pm 30\%$  (rango de voltaje amplio) y se aplica ampliamente a entornos exteriores con voltaje inestable.

## Especificación técnica

### Cámara

Sensor de imagen	CMOS progresivo de 1 / 2.8" y 2 megapíxeles
Max. Resolución	1920 (H) × 1080 (V)
ROM	128 MB
RAM	256 MB
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	Automático / Manual 1/3 s - 1/100000 s
Min. Iluminación	0.002 Lux@F1.6 (Color, 30IRE) 0.0002 Lux@F1.6 (B / W, 30IRE) 0 Lux (Iluminador encendido)
Relación S / N	> 56 dB
Distancia de iluminación	50 m (164,0 pies)
Control de encendido / apagado del	Manual de auto
Iluminador Número de iluminador	2 (LED de infrarrojos)
Rango de giro / inclinación / rotación	Sartén: 0 ° -360 °; Inclinación: 0 ° -78 °; Rotación: 0 ° -360 °

### Lente

Tipo de lente	Focal fija				
Tipo de montaje	M12				
Longitud focal	2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm				
Max. Abertura	F1.6				
Campo de visión	2,8 mm: Horizontal: 106 °; vertical: 57 °; diagonal: 126 ° 3,6 mm: Horizontal: 87 °; vertical: 46 °; diagonal: 104 ° 6 6 mm: Horizontal: 54 °; vertical: 29 °; diagonal: 63 °				
Tipo de iris	Reparado				
Distancia de enfoque cercana	2,8 mm: 0,6 m (2,0 pies) 3,6 mm: 1,2 m (3,9 pies) 6 mm: 2,5 m (8,2 pies)				
Distancia DORI	Lente	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar
	2,8 mm	38,6 metros (126,6 pies)	15,4 metros (50,5 pies)	7,7 metros (25,3 pies)	3,9 m (12,8 pies)
	3,6 mm	55,2 metros (181,1 pies)	22,1 metros (72,5 pies)	11,0 m (36,1 pies)	5,5 metros (18,0 pies)
	6 mm	82,8 metros (271,7 pies)	33,1 metros (108,6 pies)	16,6 m (54,5 pies)	8,3 m (27,2 pies)

### Profesional, Inteligente

Protección perimetral	Tripwire; intrusión (reconocimiento de humano y vehículo)
Búsqueda inteligente	Trabaja junto con Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y combinación con videos de eventos.

### Video

Compresión de video	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con subflujo)
Códec inteligente	Inteligente H.265 + / Inteligente H.264 +
Velocidad de fotogramas de video	Flujo principal (1920 × 1080 @ 1 -25/30 fps) Subflujo (704 × 576 @ 1 -25 fps / 704 × 480 @ 1 -30 fps) Tercer flujo (1280 × 720 @ 1 -25/30 fps)
Capacidad de transmisión	3 corrientes

Resolución	1080p (1920 × 1080); 1,3 millones (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Control de tasa de bits	CBR / VBR
Bitrate de video	H.264: 3 Kbps - 8192 Kbps H.265: 3 Kbps - 8192 Kbps
Día / noche	Automático (ICR) / Color / B / N
BLC	Sí
HLC	Sí
WDR	120 dB
Balance de Blancos	Auto / natural / farola / exterior / manual / personalizado regional
Ganar control	Manual de auto
Reducción de ruido	DNR 3D
Detección de movimiento	APAGADO / ENCENDIDO (4 áreas, rectangular)
Iluminación inteligente de	Sí (4 áreas)
región de interés (RoI)	Sí
Rotación de imagen	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (compatible con 90 ° / 270 ° con una resolución de 1920 × 1080 e inferior).
Espejo	Sí
Enmascaramiento de privacidad	4 áreas

### Audio

MIC incorporado	Sí
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; G726

### Alarma

Evento de alarma	Sin tarjeta SD; Tarjeta SD llena; Error de tarjeta SD; menos tiempo de servicio de la tarjeta SD (compatible con tarjetas inteligentes); desconexión de la red; Conflicto de propiedad intelectual; acceso ilegal; detección de voltaje; excepción de seguridad; detección de movimiento; manipulación de video; cambio de escena; cambio de intensidad; tripwire; intrusión; SMD
------------------	---

### Red


Red	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK y API	Sí
Protocolo	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multidifusión; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP
La seguridad cibernética	Cifrado de video; cifrado de firmware; cifrado de configuración; Digerir; WSSE; bloqueo de cuenta; registros de seguridad; Filtrado de IP / MAC; generación e importación de certificación X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; bota de confianza; ejecución confiable; actualización confiable
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S / Perfil G / Perfil T); CGI; P2P; Hito; Genetec
Autoadaptación de la escena (SSA)	Sí
Usuario / Anfitrión	20 (ancho de banda total: 64 M)
Almacenamiento	FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (soporta máx. 256 G); NAS
Navegador	IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox
Software de gestión	Smart PSS, DSS, DMSS

Teléfono móvil	IOS; Androide
<b>Certificación</b>	
Certificaciones	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30 / UE FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No.60950-1-07
<b>Poder</b>	
Fuente de alimentación	12 V CC / PoE (802.3af)
El consumo de energía	<7,7 W
<b>Medio ambiente</b>	
Condiciones de operación	- 40 ° C a + 60 ° C (-40 ° F a + 140 ° F) / menos del 95%
Condiciones de almacenaje	- 40 ° C a + 60 ° C (-40 ° F a + 140 ° F)
Grado de protección	IP67
<b>Estructura</b>	
Caja	Núcleo interno: metal Cubierta: Metal Anillo de decoración: Plástico
Dimensiones	99,1 mm × Φ121,9 mm (3,9 "× Φ4,8")
Peso neto	480 g (1,05 libras)
Peso bruto	660 g (1,45 libras)

Información sobre pedidos		
Escribe	Número de pieza	Descripción
2 megapíxeles Cámara	DH-IPC-HDW3241TMP-AS	Cámara de red WizSense con globo ocular focal fijo de 2 MP con infrarrojos, PAL
	DH-IPC-HDW3241TMN-AS	Cámara de red WizSense con globo ocular focal fijo de 2 MP con infrarrojos, NTSC
Accesorios (Opcional)	PFA130-E	Caja de conexiones
	PFB203W	montaje en pared
	PFA152-E	Montaje en poste
	PFM321D	Adaptador de corriente DC12V1A
	LR1002-1ET / 1EC	Ethernet de largo alcance de un solo puerto sobre extensor coaxial
	PFM900-E	Comprobador de montaje integrado
	PFM114	Tarjeta SD TLC

**Accesorios**

**Opcional:**



Montaje de unión	Montaje en pared	Montaje en poste
PFA130-E	PFB203W	PFB152-E + PFA203W

**Dimensiones (mm [pulgadas])**

