

BulletCam (8 Mp/2.8 mm)

Cámara IP de seguridad cableada con tecnología IA, un ángulo de visión de 110°, iluminación IR, True WDR, micrófono y PoE/12 V. Para exteriores e interiores.



Modelos

8 Mp/2.8 mm

- Resolución hasta 3840 × 2160 px
- Tasa de fotogramas hasta 20 FPS
- Ángulo de visión de 100° a 110°

Cámara

Distancia DORI

- Detección: 90 m
- Observación: 36 m
- Reconocimiento: 18 m
- Identificación: 9 m

Iluminación mínima

color: 0.005 lx

N/B: 0 lx

Relación señal/ruido (SNR)

más de 52 dB

Flujo de vídeo

Protocolo de vídeo

JetSparrow

Protocolo de vídeo peer-to-peer rápido y cifrado desarrollado por Ajax Systems.

Almacenamiento

NVR

Disco duro con una capacidad de hasta 16 TB (conectividad SATA, tamaño de 3.5"). Dispositivo de memoria no incluido.

microSD

Hasta 256 GB. La tarjeta de memoria debe ser de Class V30 o más rápida. Dispositivo de memoria no incluido.

Códec de vídeo

H.265 H.264

Rango dinámico

120 dB (True WDR)

Canal de comunicación

Ethernet

hasta 100 Mbps

Características clave

Detección de movimiento

La cámara cuenta con un software integrado para detectar movimiento en el encuadre.

Detección de objetos

utilizando la IA

- Humanos.
- Mascotas.
- Vehículos.

Iluminación IR inteligente

hasta 50 m

Ajuste automático de la intensidad en tiempo real para evitar la sobreexposición. Esto permite ver objetos que están lejos o demasiado cerca de la cámara en condiciones de poca luz.

Verificación visual de las alarmas Ajax

El sistema permite configurar un escenario en el que los detectores Ajax activan las cámaras seleccionadas para iniciar la grabación. El resultado se envía inmediatamente a la app de monitorización móvil o de escritorio.

Más información >

Soporte para autorización ONVIF

Perfil S

Perfil T (parcialmente)

Las cámaras y los NVR Ajax pueden integrarse en sistemas de gestión de vídeo (VMS) de terceros.

Más información >

Micrófono

Con los ajustes correspondientes, la cámara graba sonido en la instalación.

Códec de audio

G711-ULAW

G711-ALAW

G726

G722

Alimentación

Fuente de alimentación

12 V_{DC} ± 20%, 1 A

Hasta 15 W de consumo de energía de la red.

Puerto Ethernet

Estándar PoE 802.3at/af

Protección antisabotaje

mTLS

Conexión cifrada para protección de datos.

Autenticación

vía Cloud

Sin permisos de acceso locales.

Secure Boot

Protección contra la falsificación del firmware.

Verificación de firma OTA

Actualización automática y segura del firmware.

Privacidad

Distribución de permisos de acceso para usuarios en apps móviles y para operadores de monitorización en PRO Desktop.

Más información >

Carcasa

Dimensiones

198 × 76 × 76 mm

Peso

550 g

Rango de temperatura de funcionamiento


de -30 °C a +60 °C

Humedad de operación

hasta 90%

Clasificación de protección

IP65, IK08



Colores

Negro



Blanco



Kit completo

BulletCam (8 Mp/2.8 mm)

Plantilla de instalación

Kit de instalación

Guía rápida