



# Sirena/luz estroboscópica multiusos 4 en 1

**SH-816S-SMQ/R** Sirena/Luz estroboscópica/Mensaje/Megafonía - Rojo

**SH-816S-SMQ/B** Sirena/Luz estroboscópica/Mensaje/Megafonía - Azul

**SH-816S-SMQ/C** Sirena/Luz estroboscópica/Mensaje/Megafonía - Despejado

**SH-816S-SMQ/A** Sirena/Luz estroboscópica/Mensaje/Megafonía - Ámbar

**SH-816S-BMQ** Sirena/Mensaje/Megafonía

La sirena/luz estroboscópica multiusos ENFORCER 4 en 1 integra varios dispositivos de comunicación y señalización en uno: sirena, mensaje interno, emisora y (solo en el modelo SH-816S-SMQ) luz estroboscópica LED. Según la aplicación, puede activar la sirena, reproducir mensajes pregrabados o sonidos personalizados desde la memoria interna y/o utilizarse como sistema de megafonía.



Obras de teatro  
MP3 o WAV  
Archivos

SH-816S-SMQ/R mostrado



## Características

- Múltiples dispositivos en uno: sirena/luz estroboscópica, mensaje de emergencia interno personalizado y sistema de megafonía.
- Múltiples tipos de notificación: luz estroboscópica, sirena o audio (pregrabado o transmitido).
- Múltiples fuentes de audio: sirena, MP3/WAV integrado, sistema de megafonía externo.
- Cargue su propio mensaje de advertencia (en formato MP3 o WAV, hasta 2 MB) a través del puerto micro-USB.
- 9~15 V CC y bajo consumo de corriente
- 2 entradas de alarma: la entrada 1 activa una sirena de 115 dB, la entrada 2 anula la entrada 1 para reproducir un mensaje personalizado.
- Altavoz de 20 W para entrada de megafonía (la entrada no debe superar los 2 V; la emisión interrumpe ambas alarmas).
- Salida de alarma antisabotaje integrada. Resistente a la intemperie para uso en exteriores e interiores, IP65.

## Presupuesto

Modelo	SH-816-BMQ	SH-816-SMQ/x*
Tipo	Sirena/mensaje/transmisión	Sirena/mensaje/transmisión + estroboscópico
Tensión de funcionamiento	9~15 V CC	
Entradas de alarma	2x Disparador de tierra - entrada 2 (mensaje/sonido personalizado) Anula la entrada 1 (sirena)	
Audio en	El voltaje de entrada de audio no puede exceder los 2 V.	
Actual dibujar (máx.)	Sirena Estroboscópico Ambos	1A a 12V CC 50 mA a 12 V CC 1050 mA a 12 V CC
Volumen de la sirena	115 dB	
Calificación del orador	20 W de pico	
Mensaje personalizado	Formato WAV o MP3, hasta 2 MB	
Interfaz de carga	Micro-USB	
Frecuencia de destello estroboscópico	N / A	60 por minuto
Salida de manipulación	100 mA a 30 V CA/V CC	
Clasificación IP	IP65	
Humedad de funcionamiento	0~98%	
Operante temperatura	- 4°~131° F (-20°~55° C)	
Alojamiento	Plástico de policarbonato	
Dimensiones	6 1/8"x4 1/16"x4 1/2" (155x126x115 mm)	6 1/8"x7"x4 1/2" (155x178x115 mm)
Peso	1 libra 13 onzas (812 g)	2 libras 2 onzas (957 gramos)

\* Sustituya la "x" por la primera letra del color deseado de la lente LED: ámbar, azul, transparente o rojo.

**Prioridad de notificación**



**Modelos disponibles**

SH-816S-SMQ/x y SM-816S-BMQ: sirena/estroboscópica multiusos 4 en 1



SH-816S-SMQ/R



SH-816S-SMQ/B



SH-816S-SMQ/C



SH-816S-SMQ/A



SH-816S-BMQ

SH-816S-SQ y SH-816S-BQ: Sirena autónoma o sirena/luz estroboscópica



SH-816S-SQ/R



SH-816S-SQ/B



SH-816S-SQ/C



SH-816S-SQ/A



SH-816S-BQ